

WAKOL K 415 Klej do parkietów gotowych

Informacje techniczne

Zastosowanie

Klej na bazie żywic syntetycznych według normy DIN 281 do bezprzesuwnego klejenia jedno-, dwu- i trzywarstwowego parkietu gotowego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Szczególne właściwości

- długi czas stosowania
- nierozpływające się ząbki kleju
- pod meble na kółkach
- małe pęcznienie drewna
- bardzo łatwy do nakładania
- na ogrzewanie podłogowe

Dane techniczne

Baza surowcowa :	żywice syntetyczne
Środek czyszczący:	rozpuszczalnik do żywic syntetycznych WAKOL RV 50
Nakładanie:	szpachlę zębatą TKB B3 lub TKB B11; TKB B5 do dużych elementów parkietu gotowego
Zużycie:	ok. 700 - 1200 g/m ² - zależnie od rodzaju podłoża i uzębienia szpachli
Czas wstępnego odparowania:	brak
Czas układania wykładziny:	ok. 15 minut
Temperatura składowania:	niewrażliwy na przemrożenie
Okres składowania:	ok. 12 miesięcy w temperaturze pokojowej
Kod Giscode:	S 1

Podłoże

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać normie DIN 18356. Podłoże musi być równe, trwale suche, mocne, bez rys, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.

Silnie chłonne podłoża należy zagruntować gruntówką WAKOL K 495, rozcieńczonym klejem (1 część kleju + 1 część rozpuszczalnika WAKOL RV 50) lub rozcieńczoną gruntówką WAKOL D 3074.

Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym należy gruntować.

Odradzamy układanie na jastrychach magnezjowych i skałodrzewnych oraz na izolacjach bitumicznych.

Aplikacja

Przed użyciem klej należy dokładnie wymieszać. Klej należy nakładać na podłoże równomiernie szpachlą zębatą unikając tworzenia się skupisk. Nie nakładać na raz więcej kleju, niż można wykorzystać przed upływem podanego czasu układania. Natychmiast dosunąć klejoną okładzinę i dobrze docisnąć. Spód okładziny musi zostać w całości pokryty klejem.

Zachować dylatację przy ścianach.

Ważne wskazówki

Nie pracować w temperaturze poniżej +15 °C lub względnej wilgotności powietrza powyżej 65 %. Klej i wykładzinę magazynowane w chłodnym pomieszczeniu należy odpowiednio wcześniej przenieść do ciepłego pomieszczenia.

Do układania parkietu litego należy stosować odpowiednie kleje WAKOL.

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu i dotyczą warunków zgodnych z normami. Wielość stosowanych materiałów i różne warunki na budowie, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia związane z tymi informacjami. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich prób własnych. Należy przestrzegać zaleceń producentów okładzin oraz aktualnie obowiązujących norm i kart Informacji Technicznych. Nasz dział techniczny, w przypadku dalszych pytań, jest do Państwa dyspozycji.

Niniejsza karta Informacji Technicznych z 08.04.2009 anuluje poprzednie karty.