

### BIONATURAL

Korkverbundbodenbelag mit Korkrücken  
Cork composite flooring with cork backing

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B2  
TKB B2

Applikator  
Applicator

TKB B2  
TKB B2

#### Klassifizierung\* Classification\*



### Cork Pure

Kork  
Cork

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL D 3540 Korkkontaktklebstoff  
WAKOL D 3540 Cork Contact Adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

#### Eigenschaften Properties

Spezialklebstoff  
Special Adhesive

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

#### Auftragsweise Application

Velourswalze  
velor roller

TKB B1  
TKB B1

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Dekwall

Kork Wandbelag  
Kork wall flooring

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

- WAKOL D 3540 Korkkontaktklebstoff  
WAKOL D 3540 Cork Contact Adhesive
- WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic
- WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic
- WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 552 PVC and Rubber Adhesive

#### Eigenschaften Properties

- Spezialklebstoff  
Special Adhesive
- MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic
- MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic
- 1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

### Wandbelag

#### Auftragsweise Application

- Velourswalze  
velor roller
- TKB A2 / B1  
TKB A2 / B1
- TKB A2 / B1  
TKB A2 / B1
- TKB A2 / B1  
TKB A2 / B1
- TKB A2 / B1  
TKB A2 / B1

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Hydrocork

LVT mit Kork-Kern  
LVT with cork core

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B1 / B2 / B3  
TKB B1 / B2 / B3

TKB B1 / B2 / B3  
TKB B1 / B2 / B3

TKB B1 / B2 / B3  
TKB B1 / B2 / B3

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Hydronatural

Korkverbundbodenbelag  
Cork composite flooring

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B2  
TKB B2

Applikator  
Applicator

TKB B2  
TKB B2

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Wicanders SPC Floating

LVT mit Korkrücken  
LVT cork backing

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B3  
TKB B3

TKB B3  
TKB B3

TKB B3  
TKB B3

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Wise Cork floating

Kork  
Cork

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Wakol Klebstoff

#### Wakol adhesive

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

### Eigenschaften

#### Properties

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive

### Auftragsweise

#### Application

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

### Klassifizierung\*

#### Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Wise Glue Down 4.0 mm

Kork  
Cork

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com



### Wakol Klebstoff

Wakol adhesive

### Eigenschaften

Properties

### Auftragsweise

Application


### Klassifizierung\*

Classification\*

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 216 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive  
WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive  
2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2  
TKB B1 / B2



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Wise Wood floating

Kork  
Cork

#### Wakol Klebstoff Wakol adhesive

WAKOL MS 228 Fertigparkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 228 Ready-to-lay Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 230 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 232 Parkettklebstoff, elastisch  
WAKOL MS 232 Parquet Adhesive, elastic

WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 260 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 262 Parkettklebstoff, festelastisch  
WAKOL MS 262 Parquet Adhesive, firm-elastic

WAKOL MS 290 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 290 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 292 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL MS 292 Parquet Adhesive, shear-resistant

WAKOL MS 550 / MS 552 PVC- und Gummiklebstoff  
WAKOL MS 550 / MS 552 PVC and Rubber Adhesive

WAKOL PU 210 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 210 Parquet Adhesive

#### Eigenschaften Properties

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, elastisch  
MS-Polymer, elastic

MS-Polymer, strukturviskos, elastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, elastic

MS-Polymer, festelastisch  
MS-Polymer, firm-elastic

MS-Polymer, strukturviskos, festelastisch  
MS-Polymer, shear-thinning, firm-elastic

MS-Polymer, hart  
MS-Polymer, hard

MS-Polymer, strukturviskos, hart  
MS-Polymer, shear-thinning, hard

1-K-MS Klebstoff  
1-C-MS adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

#### Auftragsweise Application

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

#### Klassifizierung\* Classification\*



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Wakol Klebstoff

Wakol adhesive

### Eigenschaften

Properties

### Auftragsweise

Application

### Klassifizierung\*

Classification\*

WAKOL PU 215 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 215 Parquet Adhesive

WAKOL PU 216 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 216 Parquet Adhesive

WAKOL PU 220 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 220 Parquet Adhesive

WAKOL PU 225 Parkettklebstoff  
WAKOL PU 225 Parquet Adhesive

WAKOL PU 385 Parkettklebstoff, schubfest  
WAKOL PU 385 Parquet Adhesive, shear-resistant

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

2-K-Polyurethanklebstoff  
2-C-Polyurethane adhesive

1-K-Polyurethanklebstoff  
1-C-Polyurethane adhesive


TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11

TKB B3 / B11  
TKB B3 / B11



\* Hinweise finden Sie in der Übersicht zur Klassifizierung.

\* Guidance on classification can be found on the classification overview.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . www.wakol.com

### Übersicht Klassifizierungen Classification overview

				
<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1 PLUS: very low in emissions</p>	<p>Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm</p> <p>Based on the criteria of GEV (Association for Emission-controlled Laying Materials), classified as EMICODE EC1: very low in emissions</p>	<p>Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113</p> <p>With the “Blue Angel” label for low emission laying materials according to RAL – UZ 113</p>	<p>Connected Systems Gewährleistung im System mit freigegebenen LOBADUR-Lacken und LOBASOL-Ölen der Loba. Siehe <a href="https://www.loba.de/produkte/connected-systems/">https://www.loba.de/produkte/connected-systems/</a></p> <p>Connected Systems guarantee in the system with approved LOBADUR varnishes and LOBASOL oils from Loba. See <a href="https://www.loba.de/en/products/connected-systems/">https://www.loba.de/en/products/connected-systems/</a></p>	<p>Schiffsausrüstungsprodukt gemäß Richtlinie 2014/90/EU Notified Body 0736 Modul B und D. Konformitätserklärung erhältlich unter <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p> <p>Marine equipment product acc. to directive 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B and D. Declaration of Conformity available online at <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a></p>
				
<p>Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free dispersion laying materials</p>	<p>Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig</p> <p>Laying materials containing methoxysilane</p>	<p>Lösemittelfreie Polyurthan-Verlegewerkstoffe</p> <p>Solvent-free polyurethane laying materials</p>	<p>Nicht anwendbar, da deutlich besseres Emissionsverhalten im Vergleich zu GISCODE S 0,5</p> <p>Not applicable because the emission characteristics are substantially better than GISCODE S 0.5</p>	

Ausführliche Informationen zu den Klassifizierungen unter [www.wakol.com](http://www.wakol.com)  
Detailed information on classification see [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.

Wakol GmbH . Anwendungstechnik . Bottenbacher Straße 30 . 66954 Pirmasens . Germany Tel.: +49 6331 8001 187 . Fax: +49 6331 8001 852 . [www.wakol.com](http://www.wakol.com)