

¡Tan sencillo como trazar una línea!



WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño

Duradero – tiempo abierto de hasta 180 minutos

Muy económico – cubre una gran superficie utilizando poca cantidad

Limpio – sin escapes a través de las juntas

Fácil de usar – se puede colocar sobre la superficie

Producto:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño – Fácil de colocar y sin limitaciones



Masa autoadhesiva de nueva generación – combina las ventajas de todos los sistemas

Pavimentos de diseño de PVC: colocación de pavimentos de grabado químico y PVC modernos en rollos y losetas
El WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño reúne las ventajas de todos los sistemas anteriores.

- Seguridad y resistencia de un adhesivo de lecho húmedo
- Tiempo abierto prolongado de un adhesivo sensible a la presión
- Consumo reducido de un adhesivo en rollo

Seguridad y resistencia de un adhesivo de lecho húmedo

Incluso 3 horas después de la aplicación, el WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño cumple los requisitos de la norma DIN 14259. El adhesivo supera claramente los requisitos de los valores de pelado y corte. Al igual que un adhesivo de lecho húmedo, el WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño mantiene los pavimentos fijos a la solera.

El WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño tiene un nivel muy bajo de emisiones y está clasificado en la categoría EMICODE EC1 PLUS.

Duradero gracias a un consumo reducido y una gran rentabilidad

A diferencia de los adhesivos en rollo, no se requiere una imprimación en la pasta alisadora. El WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño se aplica directamente con el dentado TKB A1. El consumo es de solo 190-220g/m², que es significativamente menor que el de los adhesivos convencionales de lecho húmedo. Por consiguiente, se tiene que transportar menos material al lugar de la obra.

Como adhesivo acorde a la norma y aprobado por la autoridad competente en materia de construcción, puede utilizarse para licitaciones y obras públicas.



Tiempo abierto prolongado

Una vez transcurrido el tiempo de evaporación, los revestimientos se pueden colocar en la capa de adhesivo hasta 3 horas después. Esto permite recubrir grandes superficies con el WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño. Ahora se pueden colocar incluso patrones o geometrías de habitaciones complicados de forma segura y sin presión de tiempo.

Aplicación rápida y cómoda

El WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño es adecuado para su colocación sobre soleras absorbentes y no absorbentes. El adhesivo se extiende de forma sencilla con el dentado TKB A1 y, por lo tanto, es fácil de aplicar. Gracias a estas propiedades, el WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño también puede aplicarse fácilmente con las herramientas adecuadas mientras se está de pie.

Técnicas de colocación probadas reinterpretadas: con el WAKOL D 3125 Adhesivo para pavimentos de diseño es posible volver a trabajar en la superficie sin que el adhesivo se escape a través de las juntas. La superficie se puede pisar inmediatamente después de colocar el pavimento.

Respete siempre la Información técnica antes del tratamiento.