

# Résiste à une très grande tension !



## INTERCOLL D 3442 Colle à appliquer au rouleau pour l'industrie des matelas



- Montage facile – excellente action adhésive immédiate
- Sûre – excellente capacité de maintien de tension à l'état humide
- Forte – optimale pour la fabrication de matelas à ressorts
- Très faible émission – colle aqueuse monocomposant CR-Latex

Produit:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

# INTERCOLL D 3442 Colle à appliquer au rouleau pour l'industrie des matelas – le collage est un jeu d'enfant



## Colle polyvalente pour matelas

INTERCOLL D 3442 est une colle pour matelas polyvalente qui convient pour la fabrication de tous les types de matelas. La colle convient à la fois pour le montage de matelas sandwich et de matelas à ressorts avec une tension élevée.

## Montage facile et processus sûr

L'action adhésive immédiate très rapide de l'INTERCOLL D 3442 permet au technicien de réaliser un montage sûr et de diminuer les efforts au collage. L'efficacité de la production est ainsi augmentée. La répartition rapide de la force augmente la sécurité des processus et la qualité des produits. Les tensions dans la fente de collage sont bloquées de façon fiable.

## Utilisation universelle

INTERCOLL D 3442 peut être utilisée avec les méthodes d'application couramment utilisées dans l'industrie des matelas. La colle convient aussi bien pour l'application avec le double rouleau qu'avec les pistolets basse pression standard.

## Emploi facile

La colle à appliquer au rouleau monocomposant CR Latex INTERCOLL D 3442 est exempte de solvant et particulièrement inodore. Elle contribue donc à créer une bonne hygiène sur le lieu de travail.

La formulation permet de nettoyer les instruments de travail et les mains à l'eau, sans utiliser de détergents spéciaux.



## Transport facile du matériau

INTERCOLL D 3442 peut être mise en œuvre en libre circulation. Aucun équipement spécial n'est requis pour transporter la colle vers le double rouleau ou créer la pression requise dans le pistolet de pulvérisation. Le récipient contenant la colle peut être placé à au moins 1 à 2 mètres au-dessus de la hauteur d'application. La pression hydrostatique résultant de la différence de hauteur suffit entièrement pour la quantité requise de matériau.

## Qualité élevée pour le produit final

INTERCOLL D 3442 a une résistance très élevée au vieillissement qui permet une grande longévité du produit final. La durabilité écologique est attestée par le certificat TÜV « contrôlé en termes d'émission » et le EcoPassport.

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations techniques.

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410 Heiden  
Tel. +41 31 921 07 55  
Fax +41 31 921 29 68  
www.wakoladhesa.ch

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet