



Programma prodotti Prodotti per la posa

Valido dal 4/2024

wakol®
Anspruch verbindet

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel. +1 800 230 6456
Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

PREPARAZIONE	4	
COMPENSARE	8	
INCOLLAGGIO DI RIVESTIMENTI ELASTICI	15	
INCOLLAGGIO DI PAVIMENTAZIONI TESSILI / LINOLEUM	21	
INCOLLAGGIO DI PARQUET / SUGHERO	25	
FISSAGGIO DELLE PAVIMENTAZIONI	34	
POSA DI PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE	35	
PRODOTTI PER LA POSA / TAPPETINI / PANNELLI	37	
STRUMENTI / ACCESSORI	45	
INDUMENTI DA LAVORO	55	
SPATOLE DENTATE	57	
TABELLE PER L'INSTALLAZIONE	58	
SIMBOLI / CHIARIMENTI	72	

Prima di impiegare i prodotti, consultare sempre la scheda tecnica.

WAKOL MS 330 Primer silanico



Campi d'utilizzo:

Primer MS monocomponente pronto all'uso per pretrattare piani di posa assorbenti e non assorbenti e per consolidare zone marginali danneggiate o sgretolate del massetto cementizio. Da impiegare come impermeabilizzante contro elevata umidità residua fino a max. 5 CM% / 95 % KRL su massetti cementizi senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento e fino a max. 7 % in peso / 95 % KRL su calcestruzzo senza riscaldamento a pavimento prima della posa di colle Wakol MS.

Applicazione:

come primer con WAKOL Rullo per primer o rullo in velluto, come impermeabilizzante con WAKOL MS Rullo speciale o spatole dentate secondo TKB tipo A2

Consumo:

ca. 80-120 g/m² come primer; ca. 250 g/m² come impermeabilizzante

Tempo di asciugatura:

ca. 60 minuti

Stoccaggio:

non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

361403 | 35284 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi
361404 | 35283 – 5,0 kg – paletta: 96 pezzi

WAKOL D 3080 Primer in dispersione impermeabilizzante



Campi d'utilizzo:

Primer in dispersione per impermeabilizzare elevata umidità residua fino a max. 5 CM% / 95 % KRL su massetti cementizi senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento, prima della successiva livellatura a spatola con livellanti cementizi Wakol in ambienti interni.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer o rullo a pelo corto

Consumo:

1. applicazione 60-75 g/m² diluito 1:1;
2. applicazione 100-120 g/m² non diluito

Tempo di asciugatura:

1. applicazione minimo 30 minuti;
2. applicazione minimo 120 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo.

A base di:

polimeri in dispersione

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

308005 | 35888 – 11,0 kg – paletta: 60 pezzi

WAKOL PU 280 Primer poliuretano



Campi d'utilizzo:

Primer poliuretano monocomponente pronto all'uso da applicare come prima mano su piani di posa assorbenti e non assorbenti e per consolidare zone marginali danneggiate o sgretolate del massetto cementizio. Da utilizzare anche come impermeabilizzante dall'umidità di risalita capillare e dall'umidità residua fino ad un max. del 6 CM% / 98 % KRL in massetti cementizi senza riscaldamento a pavimento, fino al 3 CM% / 85 % KRL su massetti cementizi riscaldati e fino a 7,5% in peso / 98 % KRL sul calcestruzzo armato; utilizzabile come impermeabilizzante dall'umidità residua su massetti in cemento e calcestruzzo senza previa misurazione dell'umidità.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer o rullo in velluto a pelo corto

Consumo:

ca. 100-150 g/m² come promotore di adesione; ca. 250-350 g/m² come impermeabilizzante

Tempo di asciugatura:

ca. 40-50 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, in luogo fresco

A base di:

resina poliuretanica

Informazioni di ordinazione:

364003 | 35179 – 11,0 kg – paletta: 60 pezzi
364004 | 35178 – 5,0 kg – paletta: 96 pezzi

WAKOL D 3055 Primer parquet



Campi d'utilizzo:

Primer concentrato in dispersione acquosa pronto all'uso da applicare su massetti cementizi assorbenti, Calcio Solfato e pannelli in cartongesso, da applicare prima della posa di parquet con colle per parquet Wakol in ambienti interni.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer o rullo in velluto

Consumo:

ca. 100-150 g/m²

Tempo di asciugatura:

su massetti cementizi visibilmente asciutto, ca. 30 minuti;
su Calcio Solfato e pannelli in cartongesso dopo ca. 2 ore

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

dispersione poliuretanica

Informazioni di ordinazione:

305505 | 35892 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi
305506 | 36071 – 5,0 kg – paletta: 96 pezzi

WAKOL PU 235 Primer poliuretano



Campi d'utilizzo:

Primer poliuretano monocomponente pronto all'uso da applicare come prima mano su piani di posa assorbenti e non assorbenti e per consolidare zone marginali danneggiate o sgretolate del massetto cementizio. Da utilizzare anche come impermeabilizzante dall'umidità di risalita capillare e dall'umidità residua fino ad un max. del 6 CM% / 98 % KRL in massetti cementizi senza riscaldamento a pavimento, fino al 3 CM% / 85 % KRL su massetti cementizi riscaldati e fino a 7,5% in peso / 98 % KRL sul calcestruzzo armato.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer o rullo in velluto a pelo corto

Consumo:

ca. 100-150 g/m² come promotore di adesione, ca. 250-350 g/m² come impermeabilizzante

Tempo di asciugatura:

ca. 4-6 ore

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, in luogo fresco

A base di:

resina poliuretanica

Informazioni di ordinazione:

364103 | 35188 – 11,0 kg – paletta: 60 pezzi

WAKOL D 3045 Primer speciale



Campi d'utilizzo:

Primer in dispersione acquosa pronto all'uso da applicare come promotore d'adesione per i livellanti Wakol su WAKOL PU 280 Primer poliuretano, WAKOL PU 235 Primer poliuretano oppure WAKOL MS 330 Primer silanico, asfalto colato, pannelli di legno per edilizia, vecchi residui di colla resistenti all'acqua come anche per pavimentazioni, precedentemente trattate con pulizia approfondita, di ceramica, pietra naturale e piastrelle in graniglia di pietra levigata, in ambienti interni.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer o rullo in velluto

Consumo:

ca. 100-150 g/m²

Tempo di asciugatura:

ca. 30-60 minuti; ca. 60-120 minuti su pannelli di legno per edilizia

Stoccaggio:

a non meno di +5°C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

304505 | 38507 – 12,0 kg – paletta: 40 pezzi
304506 | 36070 – 6,0 kg – paletta: 80 pezzi

WAKOL D 3004 Primer concentrato



Campi d'utilizzo:
Primer concentrato in dispersione acquosa da applicare su massetti cementizi, calcio solfato, asfalto colato, magnesiaci (esclusivamente riempitivi minerali), cemento armato, piastrelle, residui di colla resistente all'acqua, listoni in legno, pannelli di legno, panelli in cartongesso ed anche livellanti e masse riempitive di Wakol; da applicare prima della successiva rasatura in ambienti interni.

Applicazione:
WAKOL Rullo per primer o rullo in velluto

Consumo:
ca. 40-50 g/m² concentrato per applicazione diluita, ca. 80-120 g/m² concentrato per applicazione non diluita

Tempo di asciugatura:
su massetti cementizi e cemento armato quando visibilmente asciutto; su asfalto colato, piastrelle, residui di colla 30-60 min; su calcio solfato, magnesiaci, pannelli e listoni in legno, panelli in cartongesso 60 min.

Stoccaggio:
a non meno di +5°C, teme il gelo

A base di:
polimeri in dispersione

Informazioni di ordinazione:
300405 | 36067 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi
300407 | 36069 – 5,0 kg – paletta: 96 pezzi
300409 | 36068 – 1,0 kg – paletta: 480 pezzi; 40 cartoni à 12 pezzi

WAKOL D 3003 Primer in dispersione



Campi d'utilizzo:
Primer in dispersione acquosa pronto all'uso da applicare su massetti cementizi, calcio solfato, massetti in asfalto colato, magnesiaci (esclusivamente riempitivi minerali), cemento armato, panelli in cartongesso, residui di adesivo resistenti all'acqua ed anche livellanti e masse riempitive di Wakol; da applicare prima della rasatura in ambienti interni.

Applicazione:
WAKOL Rullo per primer o rullo in velluto

Consumo:
ca. 90-140 g/m²

Tempo di asciugatura:
su massetti cementizi e cemento armato quando visibilmente asciutto; su calcio solfato e pannelli in cartongesso al più presto dopo 60 minuti; su massetto d'asfalto e residui di adesivo resistenti all'acqua, dopo circa 30-60 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
dispersione di polimeri

Angelo blu:
DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:
300305 | 36066 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi

WAKOL DL 3078 Primer statico-dissipativo



Campi d'utilizzo:
Primer in dispersione acquosa statico-dissipativo, pronto all'uso. Preparatorio alla successiva posa di pavimenti elettro-conduttivi quali tessili e resilienti. WAKOL DL 3078 sostituisce la posa di una linea dissipativa in rame.

Applicazione:
WAKOL Rullo di primer

Consumo:
ca. 120-150 g/m²

Tempo di asciugatura:
ca. 3-5 ore

Stoccaggio:
a non meno di +5°C, teme il gelo

A base di:
acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:
307803 | 25687 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi

WAKOL PS 275 Consolidante per massetti



Campi d'utilizzo:
Consolidante pronto all'uso per massetti cementizi assorbenti, porosi e interamente friabili. Utilizzare in ambienti interni.

Applicazione:
WAKOL MS Rullo speciale o rullo a pelo lungo

Consumo:
ca. 600 g/m², secondo l'assorbenza del fondo

Tempo di asciugatura:
3-5 giorni

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
silicato di sodio

Informazioni di ordinazione:
361603 | 35204 – 11,0 kg – paletta: 60 pezzi

WAKOL PS 205 Resina riempitiva



Campi d'utilizzo:
Resina bicomponente a rapido indurimento di polimeri modificati a base di silicati. Idonea per il risanamento di piani di posa (es. sigillature di crepe) e per l'incollaggio di profili metallici, pietra naturale e ricostruita su piani di posa assorbenti e non assorbenti, in ambienti interni.

Rapporto di miscelazione:
1:1 in volume

Consumo:
in funzione delle condizioni operative d'utilizzo, per lavori d'incollaggio ca. 200-300 g/m²

Tempo aperto:
15 °C ca. 13 min., 20 °C ca. 10 min., 25 °C ca. 8 min., 30 °C ca. 7 min.

Tempo di presa:
15 °C ca. 40 min., 20 °C ca. 30 min., 25 °C ca. 22 min., 30 °C ca. 18 min.

Stoccaggio:
a non meno di +10 °C, in luogo asciutto, teme il gelo

A base di:
resina di silicati

Informazioni di ordinazione:
360505 + 360405 | 41294 – 300 ml A-Comp. + 300 ml B-Comp. – paletta: 240 pezzi ogni A+B; 40 cartoni con 6 pezzi A+B + nastro ondulato 6 x 20

WAKOL R 4515 Pulitore per piastrelle



Campi d'utilizzo:
Detergente per la pulizia profonda di pavimenti ceramici esistenti da effettuarsi manualmente o meccanicamente. Consente la rimozione preventiva di sostanze detergenti e sporco persistente che pregiudicano l'utilizzo della superficie trattata come nuovo piano di posa di una nuova pavimentazione.

Rapporto di miscelazione:
1 parte WAKOL R 4515 + 3 parti d'acqua

Consumo:
ca. 1,0 l WAKOL R 4515/20 m²

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
tensioattivi

Informazioni di ordinazione:
451505 | 34988 – 5,0 l – paletta: 128 pezzi

WAKOL D 3060 Additivo plastificante



Campi d'utilizzo:
Dispersione acquosa pronta all'uso da utilizzarsi come additivo plastificante per WAKOL Z 645 Massa riempitiva, WAKOL Z 640 Massa riempitiva, WAKOL Z 630 Livellante, WAKOL Z 625 Livellante, WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL A 850 Massa riempitiva e WAKOL A 830 Livellante. Idoneo a migliorare la capacità d'adesione, la flessibilità e le tensioni da ritiro. Da utilizzare in ambienti interni.

Rapporto di miscelazione:
ca. 4,5-8,0 l WAKOL D 3060 + 20/25 kg di livellante

A base di:
poliacrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:
306003 | 35890 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

WAKOL Z 715 Livellante rapido



Campi d'utilizzo:
Livellante a base cementizia per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 10 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 5 a 25 mm. Idoneo per pavimenti ad alte prestazioni e parquet da 2 mm di spessore. Sopporta carichi pesanti da uno spessore minimo della rasatura di 3 mm. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 5,75-6,0 l acqua + 25 kg Z 715

Consumo:
ca. 1,6 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca 1-1,5 h; pronto per la posa fino a 10 mm sotto PVC/CV e linoleum dopo ca. 1,5 - 2 ore, sotto parquet, caucciù e sughero dopo 12 ore

Tempo aperto:
ca. 20 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-10 mm

Con sabbia al quarzo:
5-25 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco e asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C50-F10

Informazioni di ordinazione:
507203 | 34910 – 25,0 kg – paletta: 42 pezzi

WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta



Campi d'utilizzo:
Livellante cementizio poco tensionato a basso tenore di polvere per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 20 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 10 a 30 mm. Idoneo per pavimenti ad alte prestazioni e parquet da 2 mm di spessore. Sopporta carichi pesanti da uno spessore minimo della rasatura di 3 mm. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. Adatto all'utilizzo diretto in combinazione con un trattamento superficiale. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,0-6,25 l acqua + 25 kg Z 610

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
calpestabile dopo 1-5-2 h; pronto per la posa fino a 5 mm dopo 6 h; fino a 10 mm dopo 12 h; fino a 30 mm dopo 24 h

Tempo aperto:
ca. 20 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-20 mm

Con sabbia al quarzo:
10-30 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informazioni di ordinazione:
508112 | 38417 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta



Campi d'utilizzo:
Livellante a base cementizia per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 10 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 10 a 30 mm. Idoneo per pavimenti ad alte prestazioni e parquet da 2 mm di spessore. Sopporta carichi pesanti da uno spessore minimo della rasatura di 3 mm. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. Adatto all'utilizzo diretto in combinazione con un trattamento superficiale. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,25-6,5 l acqua + 25 kg Z 615

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
calpestabile dopo 2 h; pronto per la posa fino a 3 mm dopo 12 h; fino a 5 mm dopo 24 h; fino a 10 mm dopo 48 h; fino a 15 mm dopo 72 h; fino a 30 mm dopo 6 giorni

Tempo aperto:
ca. 20 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-10 mm

Con sabbia al quarzo:
10-30 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informazioni di ordinazione:
505908 | 34911 – 25,0 kg – paletta: 42 pezzi

WAKOL Z 625 Livellante



Campi d'utilizzo:
Livellante a base cementizia per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 20 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 10 a 30 mm. Idoneo per pavimenti ad alte prestazioni e parquet da 2 mm di spessore. Sopporta carichi pesanti da uno spessore minimo della rasatura di 3 mm. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. Adatto all'utilizzo diretto in combinazione con un trattamento superficiale. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,0-6,25 l acqua + 25 kg Z 625

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
calpestabile dopo 2 h; pronto per la posa fino a 5 mm dopo 6 h, fino a 10 mm dopo 12 h, fino a 30 mm dopo 24 h

Tempo aperto:
ca. 20 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-20 mm

Con sabbia al quarzo:
10-30 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informazioni di ordinazione:
506814 | 44986 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 630 Livellante



Campi d'utilizzo:
Massa autolivellante cementizia per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 15 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 10 a 25 mm. Da 2 mm di spessore idoneo anche sotto il parquet. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,25-6,5 l acqua + 25 kg Z 630

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 2 ore; pronto per la posa fino a 3 mm dopo 6 ore; fino a 5 mm dopo 12 ore; fino a 10 mm dopo 24 ore; fino a 15 mm dopo 48 ore; fino a 25 mm con sabbia al quarzo dopo 48 ore

Tempo aperto:
ca. 25 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-15 mm

Con sabbia al quarzo:
10-25 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

Angelo blu:
DE-UZ 113

ce-kennzeichnung:
EN 13813: CT-C40-F7

Informazioni di ordinazione:
506422 | 41665 – 25,0 kg – paletta: 42 pezzi

WAKOL Z 635 Livellante



Campi d'utilizzo:
Livellante a base cementizia per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 10 mm (senza sabbia al quarzo). Da 2 mm di spessore idoneo anche sotto il parquet. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,25 l acqua + 25 kg Z 635

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 2,5 ore; pronto per la posa fino a 5 mm dopo ca. 24 ore; fino a 10 mm dopo ca. 48 ore

Tempo aperto:
ca. 25 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-10 mm

Con sabbia al quarzo:
-

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

Angelo blu:
DE-UZ 113

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C30-F7

Informazioni di ordinazione:
508002 | 42286 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 636 Livellante



Campi d'utilizzo:
Massa autolivellante cementizia per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 10 mm (senza sabbia al quarzo). Da 3 mm di spessore idoneo anche sotto il parquet. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,25-6,5 l acqua + 25 kg Z 636

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 2 ore; pronto per la posa fino a 5 mm dopo 24 ore; fino a 10 mm dopo 48 ore

Tempo aperto:
ca. 25 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-10 mm

Con sabbia al quarzo:
-

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

Angelo blu:
DE-UZ 113

ce-kennzeichnung:
EN 13813: CT-C35-F7

Informazioni di ordinazione:
506203 | 42149 – 25,0 kg – paletta: 42 pezzi

WAKOL Z 675 Livellante-Mega



Campi d'utilizzo:
Livellante a base cementizia per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 10 mm (senza sabbia al quarzo). Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,0 l acqua + 25 kg Z 675

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 3 ore; pronto per la posa con rasatura di 2 mm dopo ca. 24 ore; fino a 5 mm dopo ca. 48 ore; fino a 10 mm dopo ca. 72 ore

Tempo aperto:
ca. 30 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-10 mm

Con sabbia al quarzo:
-

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

Angelo blu:
RAL-UZ 113

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C25-F6

Informazioni di ordinazione:
506314 | 42287 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 680 Livellante-Mega, polverosità ridotta



Campi d'utilizzo:
Livellante cementizio a polverosità ridotta per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 10 mm (senza sabbia al quarzo). Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,0 l acqua + 25 kg Z 680

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 2-3 ore; pronto per la posa fino a 3 mm dopo 24 h; fino a 5 mm dopo 48 h; fino a 10 mm dopo 72 h

Tempo aperto:
ca. 25 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-10 mm

Con sabbia al quarzo:
-

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C25-F7

Informazioni di ordinazione:
506912 | 38419 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 640 Massa riempitiva



Campi d'utilizzo:
Massa riempitiva cementizia, fine e compatta, idonea per compensare difetti di planarità in spessori da 0 a 20 mm senza sabbia, e da 10 a 50 mm con sabbia, stuccare gradini, livellare infissi di porte e riparare danni al pavimento in ambienti interni. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Povero di tensioni e ottima modellabilità. A basso contenuto di cromo secondo REACH

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,75-7,5 l acqua + 25 kg Z 640

Consumo:
ca. 1,4 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile e livellabile dopo ca.30 minuti, pronto per la posa dopo ca. 3 ore

Tempo aperto:
ca. 15 minuti

Senza sabbia al quarzo:
fino a 20 mm

Con sabbia al quarzo:
10-50 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

Angelo blu:
RAL-UZ 113

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Informazioni di ordinazione:
506512 | 32148 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 645 Massa riempitiva, polverosità ridotta



Campi d'utilizzo:
Livellante a ridotta polverosità, cementizio, stabile, per compensare difetti di planarità in spessori da 1 a 10 mm senza sabbia, e da 10 a 50 mm con sabbia per il trattamento preliminare di difetti di planarità, stuccare gradini, livellare infissi di porte e riparare gravi danni al pavimento in ambienti interni. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Povera di tensioni. Ottima modellabilità. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,75-8,0 l acqua + 25 kg Z 645

Consumo:
ca. 1,3 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 30 minuti, pronto per la posa dopo ca. 60 minuti

Tempo aperto:
ca. 15 minuti

Senza sabbia al quarzo:
1-10 mm

Con sabbia al quarzo:
10-50 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813: CT-C30-F7

Informazioni di ordinazione:
506722 | 41371 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL A 830 Livellante



Campi d'utilizzo:
Livellante a base solfato di calcio per livellare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 20 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 10 a 30 mm. Adatto sotto parquet da spessore di 2 mm. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante. Particolarmente idoneo su piani di posa legati con solfato di calcio, elementi di finitura solidi, pannelli in legno e pavimenti in mastice d'asfalto. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile.

Rapporto di miscelazione:
ca. 6,0 l acqua + 25 kg A 830

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 2 h; pronto per la posa fino a 3 mm dopo ca. 24 h, 3-10 mm tempo di asciugatura 24 h ogni ulteriore mm, da 11 mm verificare l'umidità residua con igrometro a carburo (umidità residua < 0,5 CM%)

Tempo aperto:
ca. 25 mn.

Senza sabbia al quarzo:
1-20 mm

Con sabbia al quarzo:
10-30 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
calcio solfato

Angelo blu:
DE-UZ 113

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Informazioni di ordinazione:
507703 | 35041 – 25,0 kg – paletta: 42 pezzi

WAKOL A 850 Massa riempitiva



Campi d'utilizzo:
Massa livellante fine, stabile, rapida, a base di solfato di calcio per compensare difetti di planarità in spessori da 0 a 20 mm senza sabbia al quarzo, e fino a 40 mm con sabbia per correggere difetti di planarità, stuccare gradini, livellare infissi di porte e riparare gravi danni al pavimento in ambienti interni. Può essere lavorata in combinazione con WAKOL D 3060 Additivo plastificante.

Rapporto di miscelazione:
ca. 5,0 l acqua + 20 kg A 850

Consumo:
ca. 1,4 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 30 minuti; pronto per la posa dopo ca. 4 h

Tempo aperto:
ca. 15 min.

Senza sabbia al quarzo:
0-20 mm

Con sabbia al quarzo:
fino a 40 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
calcio solfato

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Informazioni di ordinazione:
505712 | 36004 – 20,0 kg – paletta: 42 pezzi

WAKOL A 885 Livellante-Mega



Campi d'utilizzo:
Livellante a base solfato di calcio per livellare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 1 a 20 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 10 a 30 mm. Particolarmente idoneo su piani di posa legati con solfato di calcio, elementi di finitura solidi, pannelli in legno e pavimenti in mastice d'asfalto. Idoneo per uso con rasiera. Pompaggio possibile.

Rapporto di miscelazione:
ca. 5,25-5,5 l acqua + 25 kg A 885

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 3 h; pronto per la posa fino a 3 mm dopo ca. 24 h, 3-10 mm tempo di asciugatura 24 h ogni ulteriore mm, da 11 mm verificare l'umidità residua con igrometro a carburo (umidità residua < 0,5 CM % o 80 % KRL)

Tempo aperto:
ca. 20 Min.

Senza sabbia al quarzo:
1-20 mm

Con sabbia al quarzo:
10-30 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
calcio solfato

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CA-C25-F7

Informazioni di ordinazione:
507303 | 39219 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 505 Massa per riparazioni, fina



Campi d'utilizzo:
Massa per riparazioni cementizia per livellamento parziale fine, pretrattamento di difetti di planarità, ripristino di piani di posa, riporto di gradini, livellatura sotto le porte e per riempire fori, rientranze i in ambiente interno. A basso contenuto di cromo secondo REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 0,33 l acqua + 1 kg Z 505

Consumo:
ca. 1,5 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile e sovrallivellabile dopo ca. 10 minuti, pronto per la posa dopo ca. 30 minuti, 12 ore in caso di posa di parquet

Tempo aperto:
ca. 5 minuti

Senza sabbia al quarzo:
0-70 mm

Con sabbia al quarzo:
-

Stoccaggio:
conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C20-F7

Informazioni di ordinazione:
503804 | 22473 – 5,0 kg – paletta: 72 pezzi

WAKOL Z 515 Preperato per massetti sottili



Campi d'utilizzo:
Malta cementizia, a presa rapida, autostendente, per compensare difetti di planarità sotto rivestimenti in tessuto e rivestimenti elastici in ambienti interni. Spessori consentiti da 3 a 30 mm (senza sabbia al quarzo), con sabbia al quarzo da 10 a 50 mm. Adatto anche sotto parquet a partire da uno spessore di 3 mm. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromo secondo REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 4,25 l acqua + 25 kg Z 515

Consumo:
ca. 1,7 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 2 h, pronto per la posa dopo 24 h

Tempo aperto:
ca. 25 minuti

Senza sabbia al quarzo:
3-30 mm

Con sabbia al quarzo:
10-50 mm

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informazioni di ordinazione:
505822 | 31486 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 560 Massetto rapido



Campi d'utilizzo:
Massetto cementizio a presa rapida poco tensionato per l'impiego in spessori da 20 a 60 mm per riparare e sanare punti danneggiati e per realizzare massetti stratificati (a partire da 20 mm), massetti su strati di separazione (a partire da 35 mm) e massetti su strato isolante (a partire da 35 mm) in ambienti interni. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromo secondo REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 1,8 l acqua + 25 kg Z 560

Consumo:
ca. 1,85 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo ca. 3 h, livellabile dopo ca. 3-4 h; pronto per la posa dopo 24 h

Tempo aperto:
ca. 60 min.

Senza sabbia al quarzo:
20-60 mm

Con sabbia al quarzo:
-

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
cemento speciale

ce-kennzeichnung:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Informazioni di ordinazione:
505102 | 31487 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL Z 590 Massetto leggero



Campi d'utilizzo:
Massetto cementizio leggero, a ridotta tensione, da utilizzare in spessori da 20 a 300 mm nel sistema con WAKOL AR 150 Rete per armatura e livellanti approvati da Wakol per il livellamento e il riempimento di fondi, anche in aree problematiche dal punto di vista statico, in aderenza (a partire da 20 mm) e su uno strato di separazione (a partire da 30 mm) ambienti interni. Pompaggio possibile. A basso contenuto di cromato REACH.

Rapporto di miscelazione:
ca. 4,5-5,0 l acqua + 16 kg / 50 l Z 590

Consumo:
ca. 0,32 kg/m²/mm di spessore

Pedonabilità/Pronto per la posa:
pedonabile dopo 12 h, pronto per la posa e livellabile dopo ca. 24 h

Tempo aperto:
ca. 60 min.

Senza sabbia al quarzo:
20-300 mm

Con sabbia al quarzo:
-

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto

A base di:
Granulato di polistirene espanso con legante cementizio

Informazioni di ordinazione:
505604 – 16,0 kg | 50,0 l – paletta: 40 pezzi

WAKOL AR 114 Fibre per rinforzo



Campi d'utilizzo:
Fibre di vetro resistente agli alcali per il rinforzo di WAKOL Z 610 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta, WAKOL Z 625 Livellante, WAKOL Z 630 Livellante e WAKOL A 830 Livellante, riduce il rischio di crepe su superfici instabili, su pannelli di legno e su piani di posa stabili con cavillature e fessure.

Consumo:
1 sacchetto per ogni sacco di livellante

Stoccaggio:
conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
fibre di vetro resistenti agli alcali

Informazioni di ordinazione:
595505 | 37262 – 15 sacchetti da 0,25 kg – paletta: 750 pezzi; 50 secchielli da 15 sacchetti

WAKOL S 25 Sabbia al quarzo



Campi d'utilizzo:
Sabbia al quarzo lavata e asciugata, granulometria 0,1 - 3,15 mm per stendere i prodotti approvati Wakol Livellanti, Wakol Masse riempitive e Wakol Massetto sottile.

Rapporto di miscelazione:
a seconda del prodotto Wakol da stendere

Stoccaggio:
conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
sabbia al quarzo

Informazioni di ordinazione:
506003 | 36005 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL S 28 Sabbia al quarzo



Campi d'utilizzo:
Sabbia, lavata ed essiccata con granulometria irregolare compresa tra 0,2 e 0,8 mm per creare una superficie scabra ed assicurare così l'adesione di rasanti/livellanti o adesivi su resine e primer, come anche WAKOL PS 205 Resina riempitiva oppure WAKOL PS 275 Consolidante per massetti.

Applicazione:
a mano

Consumo:
500-1000 g/m²

Stoccaggio:
conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
sabbia speciale

Informazioni di ordinazione:
506103 | 34973 – 25,0 kg – paletta: 40 pezzi

INCOLLAGGIO DI RIVESTIMENTI ELASTICI

WAKOL MS 552 Colla per PVC e gomma



Campi d'utilizzo:
Colla MS monocomponente a struttura viscosa per la posa di rivestimenti design in PVC, di rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei, rivestimenti in CV, rivestimenti in caucciù, rivestimenti in moquette, rivestimenti in linoleum, rivestimenti in PVC-sughero secondo norma DIN EN 655, zerbini, rivestimenti in prato sintetico come anche sistemi di impermeabilizzazione di Wakol su pareti e pavimenti assorbenti e non assorbenti in ambienti interni ed esterni. Resistente all'acqua. WAKOL MS 552 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo A1, A2, B1 o B2

Consumo:
ca. 300-580 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 5-30 minuti

Tempo aperto:
ca. 10-35 minuti

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:
363905 | 35276 – 7,5 kg – paletta: 72 pezzi

WAKOL MS 550 Colla per PVC e gomma



Campi d'utilizzo:
Colla MS monocomponente per la posa di rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in strisce e piastrelle, rivestimenti design in PVC, rivestimenti in CV, rivestimenti trapuntati, linoleum, rivestimenti in PVC-sughero, rivestimenti in prato sintetico e zerbini e rivestimenti in caucciù in strisce e piastrelle su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti esterni e interni. Resistente all'acqua. WAKOL MS 550 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo A1, A2, B1 o B2

Consumo:
ca. 300-580 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 5-30 minuti

Tempo aperto:
ca. 10-35 minuti

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:
363805 | 35279 – 7,5 kg – paletta: 72 pezzi

WAKOL PU 270 Colla poliuretanica



Campi d'utilizzo:

Colla poliuretanica bicomponente per la posa di pavimenti in caucciù con il fondo del supporto liscio o strutturato, linoleum, pavimentazioni tessili, pavimentazioni per esterno e pavimentazioni in PVC su piani di posa sufficientemente e non sufficientemente assorbenti in ambienti interni ed esterni. Resistente all'acqua. WAKOL PU 270 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB A2, B1 o B2

Consumo:

ca. 350-700 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-70 minuti, seconda del tipo di pavimento

Tempo aperto:

ca. 70-80 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

resina poliuretanica

Informazioni di ordinazione:

369206 +369306 | 41280 – contenitore combinato
6,0 kg A-Comp. + 1,05 kg B-Comp. – paletta: 60 pezzi
contenitore combinato A+B



WAKOL D 3330 Colla per PVC design



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione per la posa di abilitati pavimentazioni in PVC design a piastrelle o doghe di lunghezza massima 125 cm, pavimentazioni in PVC eterogene (CV) morbida a rotoli piani, su piani di posa precedentemente preparati con i livellanti Wakol e trattati preventivamente con WAKOL D 3004 Primer concentrato diluito con acqua oppure con WAKOL D 3003 Primer in dispersione. Anche adatta per la posa di rivestimenti in tessuto modulari (senza ripetizioni multiple) e utilizzabile anche con la tecnica dell'incollaggio „per contatto” per la posa di zoccolini in PVC morbido e pavimentazioni in PVC sulle scale in corrispondenza delle alzate e pedate.

Applicazione:

con rullo speciale in dotazione

Consumo:

ca. 120-140 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 20-30 minuti

Tempo aperto:

ca. 180 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

333004 | 37451 – 10,0 kg – paletta: 24 pezzi



WAKOL DL 3365 StarLeit



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione acquosa, chiara, fibrorinforzata per la posa di pavimentazioni elettro-conduttive in PVC, tessili, linoleum e pavimentazioni in caucciù di spessore massimo 4 mm su piani di posa appositamente predisposti. WAKOL DL 3365 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo S2, Pajarito 7 o Pajarito 25; spatola dentata in dotazione

Consumo:

ca. 250-550 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-15 minuti

Tempo aperto:

ca. 20-40 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

336504 | 30098 – 12,0 kg – paletta: 40 pezzi



WAKOL D 3320 Colla monostrato



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione per la posa di pavimentazioni in PVC design, rivestimenti in caucciù omogenei fino a un spessore di 2,5 mm, rivestimenti in caucciù eterogenei fino a un spessore di 4 mm, rivestimenti tessili con supporto in PVC e latex su piani di posa sufficientemente assorbenti; pavimentazioni in PVC omogeneo a rotoli e viniliche eterogenee (CV) su piani di posa sufficientemente assorbenti e non sufficientemente assorbenti, in ambienti interni. WAKOL D 3320 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A1, A2 o B1

Consumo:

ca. 250-450 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-20 minuti, su piani di posa assorbenti; ca. 30-40 minuti, su piani di posa non assorbenti

Tempo aperto:

ca. 30-50 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

332003 | 25253 – 12,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3360 VersaTack



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione per la posa di rivestimenti design in PVC, linoleum, pavimenti in caucciù con spessore fino a 2,5 mm, pavimentazioni tessili con supporto in tessuto non tessuto, sintetico pluristrato, in juta, pavimentazione tessile moquettes ed in feltro, come anche per pavimenti in PVC e vinilici su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL D 3360 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A1, A2, B1 o B2

Consumo:

ca. 250-550 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-20 minuti

Tempo aperto:

ca. 20-30 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5°C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

336002 | 25689 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi
336004 | 35847 – 6,0 kg – paletta: 90 pezzi



WAKOL D 3319 Colla per PVC design, additivato con fibre



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione a letto umido rinforzata con fibre per la posa di rivestimenti design in PVC in lastre e piastrelle, rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in strisce e piastrelle e rivestimenti in CV su piani di posa assorbenti in ambienti interni. WAKOL D 3319 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A2

Consumo:

ca. 250-300 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-10 minuti

Tempo aperto:

ca. 10-20 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

331902 | 32408 – 13,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione rinforzata con fibre per la posa di rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in strisce e piastrelle, rivestimenti design in PVC in tavole e piastrelle, rivestimenti per pavimenti senza PVC su basi di PU, PO o con supporto in pile in strisce, tavole e piastrelle, rivestimenti CV, rivestimenti in linoleum e rivestimenti in caucciù con spessore fino a 4 mm su piani di posa assorbenti opportunamente preparati in ambienti interni. WAKOL D 3318 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A2 o B1

Consumo:

ca. 290-350 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-15 minuti

Tempo aperto:

ca. 30 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

331803 | 35855 – 13,0 kg – paletta: 44 pezzi
331805 | 35854 – 6,0 kg – paletta: 90 pezzi

WAKOL D 3313 Colla PVC free



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione per la posa di rivestimenti per pavimenti senza PVC su basi di PU, PO o con supporto in pile in strisce, tavole e piastrelle, rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei strisce e piastrelle, rivestimenti in PVC design in tavole e piastrelle, rivestimenti in CV, ed anche rivestimenti in caucciù con spessore fino a 4 mm su piani di posa assorbenti in ambienti interni. WAKOL D 3313 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A2 o B1

Consumo:

ca. 280-420 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-10 minuti

Tempo aperto:

ca. 25 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

dispersione di polimeri

Informazioni di ordinazione:

331305 | 36075 – 12,0 kg – paletta: 44 pezzi

WAKOL D 3317 Colla per PVC, additivato con fibre



Campi d'utilizzo:

Adhesivo a dispersione rinforzato con fibre per la posa di pavimentazioni in PVC design a piastrelle o doghe, omogenei ed eterogenei rivestimenti in PVC a quadrotti o rotoli, rivestimenti in CV anche che rivestimenti in caucciù con spessore fino a 2,5mm su fondi assorbenti in ambiente interno. WAKOL D 3317 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB A2

Consumo:

ca. 300-330 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-15 minuti

Tempo aperto:

ca. 10-25 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

331703 | 44526 – 13,0 kg – paletta: 44 pezzi

WAKOL D 3307 Colla per PVC



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione per la posa di rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in strisce o piastrelle, rivestimenti PVC design, rivestimenti CV, rivestimenti tessili con dorso in velo, doppio dorso tessuto e dorso in juta, così come per moquette, su piani di posa sufficientemente assorbenti, in ambienti interni. WAKOL D 3307 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A2, B1 o B2

Consumo:

ca. 330-530 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-20 minuti

Tempo aperto:

ca. 15-20 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

330703 | 35867 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi
330705 | 35863 – 6,0 kg – paletta: 90 pezzi
330706 | 35865 – 3,0 kg – paletta: 150 pezzi

WAKOL D 3316 Colla per PVC, additivato con fibre



Campi d'utilizzo:

Adhesivo a dispersione rinforzato con fibre per la posa di pavimentazioni in PVC design a piastrelle o doghe, omogenei ed eterogenei rivestimenti in PVC a quadrotti o rotoli anche che rivestimenti in CV su fondi assorbenti in ambiente interno. WAKOL D 3316 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A2

Consumo:

ca. 300-330 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-10 minuti

Tempo aperto:

ca. 10-15 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

331607 | 44433 – 13,0 kg – paletta: 44 pezzi

WAKOL D 3210 Kontakto



Campi d'utilizzo:

Colla a contatto in dispersione per la posa di pavimentazioni tessili quali intessute, moquette e feltro, pavimentazioni in PVC omogenee ed eterogenee, zoccolini concavi, pavimenti in PVC eterogeneo (CV), linoleum, caucciù e protezioni murali per palestre con la tecnica dell'incollaggio a contatto. Idonea su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL D 3210 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

con rullo a pelo corto o penello

Consumo:

ca. 250-500 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 20-50 minuti secondo la assorbenza del fondo; ca. 150 minuti su fondi tessili con struttura forte, di preferenza durante la notte

Tempo aperto:

fino a 6 ore

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

dispersione di polimeri

Informazioni di ordinazione:

321006 | 36074 – 2,5 kg – paletta: 120 pezzi

WAKOL D 3125 Colla per PVC design

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione per la posa di pavimentazioni in PVC design, rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in strisce e piastrelle, rivestimenti CV su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL D 3125 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A1

Consumo:

ca. 190-220 g/m² con TKB A1

Tempo di attesa:

ca. 30 minuti su piani di posa assorbenti, ca. 60 minuti su piani di posa non assorbenti

Tempo aperto:

ca. 180 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

312503 | 35885 – 10,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL MS 246 StarMonti

**Campi d'utilizzo:**

Colla per montaggio MS monocomponente, elasticamente rigida, per l'incollaggio di battiscopa in legno, battiscopa in plastica, legni compositi o metalli su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni. Verniciabile.

Applicazione:

WAKOL Applicatore 400 o WAKOL Applicatore 50 con ugello in dotazione

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 5-10 minuti

Tempo di presa:

per spessore di 2,5 mm - 24 ore

Stoccaggio:

conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

362603 | 36179 – 310 ml – paletta: 1.152 pezzi;
96 cartoni à 12 pezzi



WAKOL MS 245 Montinator

**Campi d'utilizzo:**

Colla di montaggio elastica, priva di solventi, monocomponente, per l'incollaggio di materiali in legno, metallici, plastici, calcestruzzo, pietra naturale, pannelli decorativi. Pannelli e profili in legno da applicare sulle pareti. Verniciabile.

Applicazione:

WAKOL Applicatore 400 o WAKOL Applicatore 50 con ugello in dotazione

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 5-10 minuti

Tempo di presa:

per spessore di 2,5 mm - 24 ore

Temperatura d'esercizio:

da -40 °C a +90 °C

Stoccaggio:

conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

362505 | 35000 – 310 ml – paletta: 1.152 pezzi;
96 cartoni à 12 pezzi



WAKOL NE 479 Colla a contatto

**Campi d'utilizzo:**

Colla neoprenica per la posa di zoccolini e la posa su scale di rivestimenti in tessuti, PVC omogenei, caucciù, sughero e linoleum su fondi assorbenti e non assorbenti.

Applicazione:

con un pennello su entrambe le superfici, spatola piana o con spatola dentata secondo TKB tipo A1

Consumo:

ca. 200-300 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 15 minuti

Tempo aperto:

ca. 50 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, in luogo fresco

A base di:

policloloroprene

Informazioni di ordinazione:

147926 | 35269 – 6,0 kg – paletta: 60 pezzi
147924 | 35270 – 10 pezzi da 0,65 kg – paletta: 500 pezzi;
50 cartoni à 10 pezzi



WAKOL NE 470 Colla a contatto

**Campi d'utilizzo:**

Colla neoprenica per la posa di zoccolini e la posa su scale di rivestimenti in tessuti, PVC omogenei, caucciù, sughero e linoleum su fondi assorbenti e non assorbenti.

Applicazione:

con un pennello su entrambe le superfici, spatola piana o con spatola dentata secondo TKB tipo A1

Consumo:

ca. 200-350 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 15-20 minuti

Tempo aperto:

ca. 30 minuti

Stoccaggio:

non inferiore a +5 °C, in luogo fresco

A base di:

policloloroprene

Informazioni di ordinazione:

147007 | 35271 – 6,0 kg – paletta: 60 pezzi



WAKOL DL 3365 StarLeit

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione acquosa, chiara, fibrorinforzata per la posa di pavimentazioni elettro-conduttive in PVC, tessuti, linoleum e pavimentazioni in caucciù di spessore massimo 4 mm su piani di posa appositamente predisposti. WAKOL DL 3365 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo S2, Pajarito 7 o Pajarito 25; spatola dentata in dotazione

Consumo:

ca. 250-550 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-15 minuti

Tempo aperto:

ca. 20-40 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

336504 | 30098 – 12,0 kg – paletta: 40 pezzi



WAKOL D 3360 VersaTack

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione per la posa di rivestimenti design in PVC, linoleum, pavimenti in caucciù con spessore fino a 2,5 mm, pavimentazioni tessili con supporto in tessuto non tessuto, sintetico pluristrato, in juta, pavimentazione tessile moquettes ed in feltro, come anche per pavimenti in PVC e vinilici su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL D 3360 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A1, A2, B1 o B2

Consumo:

ca. 250-550 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-20 minuti

Tempo aperto:

ca. 20-30 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5°C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

336002 | 25689 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi
336004 | 35847 – 6,0 kg – paletta: 90 pezzi



WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione rinforzata con fibre per la posa di rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in strisce e piastrelle, rivestimenti design in PVC in tavole e piastrelle, rivestimenti per pavimenti senza PVC su basi di PU, PO o con supporto in pile in strisce, tavole e piastrelle, rivestimenti CV, rivestimenti in linoleum e rivestimenti in caucciù con spessore fino a 4 mm su piani di posa assorbenti opportunamente preparati in ambienti interni. WAKOL D 3318 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo A2 o B1

Consumo:

ca. 290-350 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-15 minuti

Tempo aperto:

ca. 30 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

331803 | 35855 – 13,0 kg – paletta: 44 pezzi
331805 | 35854 – 6,0 kg – paletta: 90 pezzi



WAKOL D 3312 Colla per pavimenti tessili

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione con elevata resistenza al taglio per la posa di rivestimenti in moquette, rivestimenti in moquette con supporto in tessuto non tessuto, secondo dorso sintetico o in iuta e per rivestimenti web su piani di posa assorbenti. WAKOL D 3312 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B1 o B2

Consumo:

ca. 400-525 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-15 minuti

Tempo aperto:

ca. 15 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

331203 | 35858 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3311 Colla per linoleum e pavimenti tessili

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione per la posa di linoleum e sughero, rivestimenti tufting con supporto in tessuto non tessuto, secondo dorso sintetico o in iuta e per rivestimenti web e rivestimenti in moquette su piani di posa assorbenti. WAKOL D 3311 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B1 o B2

Consumo:

ca. 325-450 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 0-10 minuti

Tempo aperto:

ca. 15 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

331102 | 35859 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3310 Colla per pavimenti tessili, basso odore

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione per la posa di rivestimenti in moquette con supporto in tessuto non tessuto, secondo dorso sintetico o in iuta e per rivestimenti web e rivestimenti in moquette su piani di posa assorbenti. Inodore dopo essiccazione completa. WAKOL D 3310 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B1 o B2

Consumo:

ca. 400-525 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-10 minuti

Tempo aperto:

ca. 10-15 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

331002 | 35860 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3308 Colla per pavimenti tessili

**Campi d'utilizzo:**

Colla in dispersione per la posa di pavimentazioni tessili di tipo moquette con supporto tessuto non tessuto, secondo dorso sintetico o in iuta e per rivestimenti web e rivestimenti in moquette, e per la posa di pavimentazioni in PVC/CV con supporto in tessuto non tessuto su piani di posa assorbenti. WAKOL D 3308 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB A2, B1 tipo B2

Consumo:

ca. 300-525 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 5-10 minuti

Tempo aperto:

ca. 10-15 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

330807 | 35861 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3304 Colla per linoleum



Campi d'utilizzo:
Colla in dispersione per la posa di linoleum e rivestimenti in sughero, pavimenti di moquette con supporto in tessuto non tessuto, secondo dorso sintetico o in iuta e per rivestimenti web e rivestimenti in moquette su piani di posa assorbenti. WAKOL D 3304 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:
spatolo dentate secondo TKB B1 o B2

Consumo:
ca. 375-500 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 0-5 minuti

Tempo aperto:
ca. 15 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:
330404 | 35870 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3270 SpaltTex



Campi d'utilizzo:
Colla specifica con effetto „velcro“ per il rinnovo frequente dei pavimenti tessili di tipo moquette con supporto intessuto, tessuto non tessuto o sintetico e Fabromont Kugelgarn® su piani di posa sufficientemente assorbenti. I pavimenti possono essere rimossi con facilità. WAKOL D 3270 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B1 o B2

Consumo:
ca. 250-400 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 5-10 minuti

Tempo aperto:
ca. 15 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:
327002 | 35872 – 10,0 kg – paletta: 44 pezzi



WAKOL D 3210 Kontakto



Campi d'utilizzo:
Colla a contatto in dispersione per la posa di pavimentazioni tessili quali intessute, moquette e feltro, pavimentazioni in PVC omogenee ed eterogenee, zoccolini concavi, pavimenti in PVC eterogeneo (CV), linoleum, caucciù e protezioni murali per palestre con la tecnica dell'incollaggio a contatto. Idonea su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL D 3210 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:
con rullo a pelo corto o penello

Consumo:
ca. 250-500 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 20-50 minuti secondo la assorbenza del fondo; ca. 150 minuti su fondi tessili con struttura forte, di preferenza durante la notte

Tempo aperto:
fino a 6 ore

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
dispersione di polimeri

Informazioni di ordinazione:
321006 | 36074 – 2,5 kg – paletta: 120 pezzi



WAKOL PU 272 Colla per prati artificiali



Campi d'utilizzo:
Colla PU bicomponente di colore verde per la posa di prati artificiali su WAKOL AS 130 Nastro di giunzione, su fondi assorbenti e non assorbenti anche per piani di posa umidi qui sono drenati e superficialmente asciugati in ambienti esterni.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB B3 o B11

Consumo:
ca. 850-1200 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 90 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
resina poliuretanica

Informazioni di ordinazione:
368812 | 41343 – 12,0 kg A-Comp. – paletta: 44 pezzi
369412 | 41344 – 1,12 kg B-Comp. – paletta: 440 pezzi;
40 cartoni a 11 pezzi



WAKOL MS 299 Colla per parquet, resistente al taglio



Campi d'utilizzo:
Colla per parquet monocomponente, resistente al taglio per la posa di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle, elementi in legno massiccio con incastri m/f e senza incastro da 10 mm, elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio, pavimenti rustici in legno massello RE/WE e per pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 299 è priva di sostanze plastificanti. WAKOL MS 299 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13, B15 (parquet), A2 (sughero)

Consumo:
ca. 700-1500 g/m² (parquet), ca. 400-450 g/m² (sughero)

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 40 minuti

Stoccaggio:
conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Angelo blu:
DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:
362308 | 42148 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi



WAKOL MS 292 Colla per parquet, resistente al taglio



Campi d'utilizzo:
Colla per parquet monocomponente a struttura viscosa per la posa resistente al taglio di parquet mosaico, parquet industriale, elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamparquet), elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio, parquet multistrato, elementi in legno massello e pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su fondi assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 292 è priva di sostanze plastificanti. WAKOL MS 292 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatola dentata secondo TKB B3, B11, B13 o B15, WAKOL Applicatore 90 e WAKOL Ugello di ricambio

Consumo:
ca. 550-725 ml/m² con WAKOL Ugello di ricambio, ca. 500-950 ml/m² con WAKOL Spatola dentata per parquet

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 40 minuti

Stoccaggio:
conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:
363403 | 35288 – 4.200 ml (Ø88 mm) – paletta: 108 pezzi;
54 cartoni a 2 pezzi



WAKOL MS 290 Colla per parquet, resistente al taglio



Campi d'utilizzo:

Colla per parquet monocomponente per la posa resistente al taglio di parquet mosaico, parquet di legno massiccio a lamelle (industriale), elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamparquet), elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio, elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE, pavimenti in sughero (piani) e pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 290 è priva di sostanze plastificanti. WAKOL MS 290 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatola dentata secondo TKB B3, B11, B13 o B15 (parquet), A2 (sughero)

Consumo:

ca. 400-450 g/m² (sughero); ca. 800-1500 g/m² (parquet)

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 40 minuti

Stoccaggio:

conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

363707 | 35290 – 18 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL MS 265 Colla per parquet, elasticamente rigida



Campi d'utilizzo:

Colla per parquet monocomponente, elasticamente rigida per la posa di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle (spessore min. 16 mm, lunghezza max 200 mm), elementi in legno massiccio con incastri m/f e senza incastro da 10 mm, elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio larghe fino a 18 cm e in rovere fino a 20 cm, pavimenti rustici in legno massello RE/WE e pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 265 è priva di sostanze plastificanti. WAKOL MS 265 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13, B15 (parquet), A2 (sughero)

Consumo:

ca. 700-1500 g/m² (parquet), ca. 400-450 g/m² (sughero)

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 40 minuti

Stoccaggio:

conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

362203 | 36165 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida



Campi d'utilizzo:

Colla per parquet monocomponente, elasticamente rigida a struttura viscosa per la posa di parquet a mosaico, a lamelle con bordo rialzato (spessore min. 16 mm, lunghezza max. 200 mm), parquet a barre e multistrato, tavole in legno massello larghe fino a 18 cm e in rovere fino a 20 cm, e pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su pareti e pavimenti assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 262 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatola dentata per secondo TKB B3, B11, B13 o B15, pistola per cartucce a "salsiccia", p.e. con WAKOL Applicatore 90 oppure 50 e ugello speciale di applicazione oppure WAKOL Ugello di ricambio

Consumo:

ca. 450-500 ml/m² in combinazione di sistema con WAKOL TS 160 o con WAKOL TS 170; ca. 600-800 ml/m² con applicazione a striscie; ca. 500-950 ml/m² con WAKOL Spatola dentata per parquet; ca. 425-850 ml/m² con WAKOL Ugelli di ricambio

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 40 minuti

Stoccaggio:

conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

363207 | 30111 – 600 ml (Ø49 mm) – paletta: 864 pezzi;
72 cartoni à 12 pezzi
363206 | 30112 – 1.800 ml (Ø62 mm) – paletta: 216 pezzi;
36 cartoni à 6 pezzi
363205 | 32219 – 4.200 ml (Ø88 mm) – paletta: 108 pezzi;
54 cartoni à 2 pezzi
363210 | 35296 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL MS 261 Colla per parquet, elasticamente rigida



Campi d'utilizzo:

Colla per parquet monocomponente, elasticamente rigida per la posa di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle (spessore min. 16 mm, lunghezza max 200 mm), elementi in legno massiccio con incastri m/f, elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamparquet) e elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio (larghezza massima 18 cm, legno di rovere larghezza massima 20cm), pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE e pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 261 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15, WAKOL Spatola speciale 5 o WAKOL Spatola dentata speciale 5

Consumo:

ca. 700-1500 g/m², ca. 1700-1800 g/m² mit WAKOL Spezialzahnung 5 oder WAKOL Spezialzahnleiste 5

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 90 minuti

Stoccaggio:

conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

362407 | 35298 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL MS 260 Colla per parquet, elasticamente rigida



Campi d'utilizzo:

Colla per parquet monocomponente, elasticamente rigida per la posa di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle (spessore min. 16 mm, lunghezza max 200 mm), elementi in legno massiccio con incastri m/f e senza incastro da 10 mm, elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio larghe fino a 18 cm e in rovere fino a 20 cm, pavimenti rustici in legno massello RE/WE, pavimenti in sughero (piani) e pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 260 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13, B15 (parquet), A2 (sughero), WAKOL Spatola speciale 5, WAKOL Spatola dentata speciale 5

Consumo:

ca. 700-1500 g/m² (parquet), ca. 400-450 g/m² (sughero), ca. 1700-1800 g/m² con WAKOL Spatola speciale 5, WAKOL Spatola dentata speciale 5

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 40 minuti

Stoccaggio:

conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

362007 | 41338 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL MS 232 Colla per parquet, elastica



Campi d'utilizzo:

Colla per parquet monocomponente, elastica a struttura viscosa per la posa di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle (minimo 16 mm spessore massimo 200 mm lunghezza), e di legno massiccio con incastro maschio e/o femmina (massimo 80 mm larghezza e massimo 600 mm di lunghezza) così come elementi multistrato con incastro su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 232 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB B3, B11, B13 o B15, WAKOL Applicatore 90 e WAKOL Ugello di ricambio

Consumo:

ca. 550-725 ml/m² con WAKOL Ugello di ricambio, ca. 500-800 ml/m² con WAKOL Spatola dentata per parquet

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 40 minuti

Stoccaggio:

conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

363303 | 35303 – 4.200 ml (Ø88 mm) – paletta: 108 pezzi;
54 cartoni à 2 pezzi
363304 | 35304 – 1.800 ml (Ø62 mm) – paletta: 216 pezzi;
36 cartoni à 6 pezzi
363305 | 35305 – 600 ml (Ø49 mm) – paletta: 864 pezzi;
72 cartoni à 12 pezzi

WAKOL MS 230 Colla per parquet, elastica



Campi d'utilizzo:
Colla per parquet monocomponente, elastica per la posa di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle (minimo 16 mm spessore massimo 200 mm lunghezza), e di legno massiccio con incastro maschio e/o femmina (massimo 80 mm larghezza e massimo 600 mm di lunghezza) così come elementi multistrato con incastro su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 230 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15, WAKOL Spatola speciale 5 o WAKOL Spatola dentata speciale 5

Consumo:
ca. 700-1300 g/m² con spatole dentate; ca. 1700-1800 g/m² con WAKOL Spatola speciale 5 o WAKOL Spatola dentata speciale 5

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 40 minuti

Stoccaggio:
conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:
363507 | 35307 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL MS 228 Colla per parquet finito, elastica



Campi d'utilizzo:
Colla per parquet monocomponente, elastica per la posa di elementi multistrato ad incastro su fondi assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 228 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15, WAKOL Spatola speciale 5 o WAKOL Spatola dentata speciale 5

Consumo:
ca. 800-1500 g/m² con spatole dentate; ca. 1700-1800 g/m² con WAKOL Spatola speciale 5 o WAKOL Spatola dentata speciale 5

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 40 minuti

Stoccaggio:
conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:
362803 | 35310 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL MS 227 Colla per parquet finito, elastica



Campi d'utilizzo:
Colla per parquet monocomponente, elastica per la posa di elementi multistrato ad incastro su fondi assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL MS 227 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 800-1500 g/m² con spatole dentate

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 80 minuti

Stoccaggio:
conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:
362904 | 35313 – 18,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi
362906 | 42032 – 9,0 kg sigillato – paletta: 75 pezzi

WAKOL PU 385 Colla per parquet, resistente al taglio



Campi d'utilizzo:
Colla poliuretanica monocomponente per la posa resistente al taglio di parquet di legno massiccio a lamelle (industriale) min. spessore 22 mm, elementi in legno massiccio con incastri m/f e elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE e pavimentazioni in sughero con strato intermedio HDF/MDF con incastro m/f oppure con chiusura a click su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL PU 385 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 750-1450 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 40 minuti

Stoccaggio:
conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
resine poliuretaniche

Informazioni di ordinazione:
367102 | 35176 – 16,0 kg sigillato – paletta: 44 pezzi

WAKOL PU 210 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:
Colla reattiva bicomponente per la posa, con elevata resistenza al taglio, di parquet a mosaico, parquet di legno massiccio a lamelle (industriale), elementi in legno massiccio con incastri femmina e/o maschio, elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamparquet), tavole di legno massiccio, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE e in laminato idonei all'incollaggio, su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL PU 210 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 700-1500 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 60-90 minuti

Tempo di impiegabilità:
ca. 60-70 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
resine poliuretaniche

Informazioni di ordinazione:
368332 + 368432 | 41255 – contenitore combinato 6,0 kg A-Comp. + 0,9 kg B-Comp. – paletta: 60 pezzi
368330 | 42295 – 8,0 kg A-Comp. – paletta: 60 pezzi
368430 | 42296 – 1,2 kg B-Comp. – paletta: 60 pezzi;
5 cartoni a 12 pezzi

WAKOL PU 225 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:
Colla reattiva bicomponente per la posa, con elevata resistenza al taglio, di parquet a mosaico, parquet di legno massiccio a lamelle (industriale), elementi in legno massiccio con incastri femmina e/o maschio, elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamparquet), tavole di legno massiccio, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE e in laminato predisposti su piani di posa assorbenti e non assorbenti. WAKOL PU 225 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 800-1500 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 50 minuti

Tempo di impiegabilità:
ca. 30-45 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
resine poliuretaniche

Informazioni di ordinazione:
368603 | 41340 – 8,9 kg A-Comp. – paletta: 44 pezzi
368703 | 41341 – 1,1 kg B-Comp. – paletta: 440 pezzi;
40 cartoni a 11 pezzi
368604 + 368704 | 41256 – contenitore combinato 6,0 kg A-Comp. + 0,75 kg B-Comp. – paletta: 60 pezzi

WAKOL PU 220 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:
Colla reattiva bicomponente per la posa, con elevata resistenza al taglio, di elementi in legno massiccio da 10 mm senza incastro (lamarquet), parquet mosaico, parquet massiccio a lamelle (industriale), elementi in legno massiccio con incastro maschio e/o femmina, elementi multistrato con incastro, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL PU 220 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 750-1500 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 130 minuti

Tempo di impiegabilità:
ca. 100 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
resine poliuretaniche

Informazioni di ordinazione:
368105 | 35193 – 12,0 kg A-Comp. – paletta: 44 pezzi
368905 | 35192 – 1,12 kg B-Comp. – paletta: 440 pezzi;
40 cartoni à 11 pezzi

WAKOL PU 216 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:
Colla reattiva bicomponente per la posa, con elevata resistenza al taglio, di parquet a mosaico, parquet di legno massiccio a lamelle (industriale), elementi in legno massiccio con incastri femmina e/o maschio, elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamarquet), tavole di legno massiccio e pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE, su piani di posa assorbenti e non assorbenti in ambienti interni. WAKOL PU 216 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 750-1500 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 70 minuti

Tempo di impiegabilità:
ca. 35-40 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
resine poliuretaniche

Informazioni di ordinazione:
369005 | 35196 – 7,0 kg A-Comp. – paletta: 60 pezzi
368405 | 35195 – 0,75 kg B-Comp. – paletta: 60 pezzi;
5 cartoni à 12 pezzi
369003 | 35197 – 11,0 kg A-Comp. – paletta: 44 pezzi
368413 | 35194 – 1,19 kg B-Comp. – paletta: 440 pezzi;
40 cartoni à 11 pezzi

WAKOL PU 215 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:
Colla reattiva bicomponente per la posa, con elevata resistenza al taglio, di elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamarquet), parquet mosaico, parquet di legno massiccio a lamelle (industriale), elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio, elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE, su piani di posa sufficientemente assorbenti e non sufficientemente assorbenti in ambienti interni. WAKOL PU 215 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 750-1550 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 90 minuti

Tempo di impiegabilità:
ca. 80 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
resine poliuretaniche

Informazioni di ordinazione:
368803 | 35201 – 12,0 kg A-Comp. – paletta: 44 pezzi
368403 | 35198 – 1,12 kg B-Comp. – paletta: 440 pezzi;
40 cartoni à 11 pezzi
368804 | 35200 – 8,0 kg A-Comp. – paletta: 60 pezzi
368404 | 35195 – 0,75 kg B-Comp. – paletta: 60 pezzi;
5 cartoni à 12 pezzi

WAKOL PE 218 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:
Colla reattiva bicomponente per la posa, con elevata resistenza al taglio, di elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamarquet), parquet mosaico, parquet di legno massiccio a lamelle (industriale), elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio, elementi multistrato con incastro, tavole di legno massiccio, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE, su piani di posa sufficientemente assorbenti e non sufficientemente assorbenti in ambienti interni. WAKOL PE 218 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:
spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11, B13 o B15

Consumo:
ca. 750-1550 g/m²

Tempo di attesa:
nessuno

Tempo aperto:
ca. 4 ore

Tempo di impiegabilità:
ca. 2 ore

Stoccaggio:
conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
epossidica poliuretano

Informazioni di ordinazione:
369904 | 036099004 – 9,0 kg A-Komp. – paletta: 55 pezzi
contenitore combinato A+B
369804 | 036098004 – 1,0 kg B-Komp. – paletta: 55 pezzi
contenitore combinato A+B

WAKOL D 3513 Colla pretrattante per sughero



Campi d'utilizzo:
Colla a base di latex per il pretrattamento eseguito in fabbrica del fondo del supporto di pavimentazioni in sughero naturale che vengono incollati per contatto. WAKOL D 3513 è utilizzabile esclusivamente in combinazione con WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto. Il pretrattamento può essere eseguito fino a 6 mesi prima della posa.

Applicazione:
applicazione a rullo, sul fondo del supporto, con idoneo macchinario

Consumo:
ca. 80-100 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 60 minuti

Tempo aperto:
ca. 60-90 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
lattice naturale

Informazioni di ordinazione:
351309 | 39133 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi

WAKOL D 3540 Colla per sughero - a contatto



Campi d'utilizzo:
Colla a base di latex per la posa di pavimentazioni in sughero secondo la DIN EN 12104 con superficie calpestabile grezza o prefinita su piani di posa assorbenti e non assorbenti. Può essere usato per incollare rivestimenti in sughero sulle pareti e pavimentazioni tessili sui gradini delle scale. WAKOL D 3540 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:
pavimentazioni in sughero con WAKOL rullo per primer o rullo in velluto, pavimentazione tessile con pennello o spatola dentata secondo TKB tipo A1, A2 o A3

Consumo:
con sughero min. 250 g/m², negli altri casi 150-650 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 30-45 minuti su piani di posa assorbenti, ca. 60-90 minuti su piani di posa non assorbenti

Tempo aperto:
ca. 120-180 minuti, come pretrattante ca. 60-90 minuti

Stoccaggio:
a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:
lattice/acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:
354008 | 30100 – 5,0 kg – paletta: 80 pezzi
354009 | 38506 – 2,5 kg – paletta: 120 pezzi
354010 | 35827 – 0,8 kg – paletta: 384 pezzi; 32 cartoni à 12 pezzi

WAKOL D 1640 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione acquosa per la posa con elevata resistenza al taglio di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle (min. spessore 16 mm e lunghezza massima 200 mm), elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio in rovere, come anche per elementi multistrato con incastro fino a una lunghezza di 220 cm su piani di posa cementizi nuovi, eseguiti a norma ed assorbenti. WAKOL D 1640 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B3, B11 o B13

Consumo:

ca. 700-1300 g/m²

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 10-15 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

resine sintetiche in dispesione acquosa

Informazioni di ordinazione:

321704 | 24476 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi

WAKOL D 1690 Colla per parquet



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione acquosa per la posa con elevata resistenza al taglio di parquet mosaico, di legno massiccio a lamelle (min. spessore 16 mm e lunghezza massima 200 mm), elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio in rovere come anche per elementi multistrato su piani di posa assorbenti. WAKOL D 1690 è conforme alla DIN EN ISO 17178.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo B3 o B11

Consumo:

ca. 700-1100 g/m²

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 15 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

resine sintetiche in dispesione acquosa

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

322203 | 35903 – 14,0 kg – paletta: 44 pezzi

WAKOL D 6085 Colla per legno



Campi d'utilizzo:

Colla per legno per l'incollaggio di elevata qualità di spine per legno e di fughe di montaggio di elementi in legno. WAKOL D 6085 è particolarmente adatto per per l'incollaggio di elevata qualità di spine per legno e di fughe di montaggio di elementi in legno, degli incastri maschio/femmina di parquet prefinito, pavimenti in laminato e pannelli in truciolare. WAKOL D 6085 raggiunge una classe di resitenza D3.

Applicazione:

spatole dentate per l'incollaggio di superfici direttamente con tappo dosatore per l'incollaggio delle maschiature m/f

Consumo:

ca. 150-200 g/m², direttamente con tappo dosatore ca. 15-20 g/metro per l'incollaggio delle maschiature m/f

Tempo di attesa:

nessuno

Tempo aperto:

ca. 6 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

resine sintetiche in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

316307 | 35656 – 0,75 kg – paletta: 480 pezzi; 80 cartoni à 6 pezzi

WAKOL MS 335 Resina riempitiva



Campi d'utilizzo:

Resina per riparazioni a presa rapida modificata al silano per la riparazione di cavità nei parquet. WAKOL MS 335 Resina riempitiva può essere usata indipendentemente dalla colla per parquet impiegata.

Tempo di presa:

ca. 2 ore

Stoccaggio:

conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:

361503 | 35282 – 0,6 kg – paletta: 308 pezzi; 77 cartoni à 4 pezzi

WAKOL PU 4519 Reagente accelerante-2K-PU



Campi d'utilizzo:

Accelerante della velocità di reazione di colle a base poliuretanica bicomponente.

Dosaggio:

da 1 a 5 tappi dosatore (ca. 15 ml) a seconda del prodotto e velocità di reazione

Stoccaggio:

conservare in un luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:

catalizzatore amminico

Informazioni di ordinazione:

451906 | 35157 – 0,9 kg – paletta: 320 pezzi

WAKOL PK 4535 Colorante in pasta, marrone



Campi d'utilizzo:

Colorante in pasta, marrone per la colorazione delle colle silaniche (MS) per parquet Wakol, colle poliuretaniche per parquet Wakol, colle in dispersione acquosa per parquet Wakol con colorazione di fabbrica chiara.

Dosaggio:

1-2 tubetti per ogni secchio di Wakol colla per parquet

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

concentrato di pigmenti

Informazioni di ordinazione:

453505 | 30117 – 0,15 kg (marrone) – paletta: 1.950 pezzi; 195 cartoni à 10 pezzi

WAKOL D 3110 Fissaggio per rivestimenti modulari



Campi d'utilizzo:

Fissaggio in dispersione per la posa di rivestimenti in tessuto modulari (piastrelle autoposanti e non), rivestimenti in PVC design autoposanti e rivestimenti CV senza riprese multiple su piani di posa assorbenti e non assorbenti.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer oppure rullo in velluto

Consumo:

ca. 80-120 g/m² con rullo

Tempo di attesa:

ca. 20 minuti su piani di posa assorbenti, ca. 35 minuti su piani di posa non assorbenti

Tempo aperto:

ca. 24 ore

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

311003 | 35887 – 11,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL D 3202 Adesivo universale



Campi d'utilizzo:

Fissaggio in dispersione per la posa di pavimentazioni viniliche eterogenee così come pavimentazioni tessili con supporto in schiuma di lattice o sintetico pluristrato su pavimentazioni esistenti, piani di posa rasati/livellati o pannelli in truciolare P4 fi no a P7. I pavimenti posati con adesivi con elevato potere di ritenzione si lasciano asportare facilmente e senza danni al piano di posa.

Applicazione:

spatola dentata secondo TKB tipo A2, WAKOL Rullo per primer oppure rullo in velluto

Consumo:

ca. 200-300g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-20 minuti, su piani di posa assorbenti, ca. 45-60 minuti, su piani di posa non assorbenti

Tempo aperto:

ca. 20-30 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Angelo blu:

DE-UZ 113

Informazioni di ordinazione:

320203 | 35876 – 12,0 kg – paletta: 40 pezzi
320205 | 35875 – 3,0 kg – paletta: 120 pezzi

WAKOL D 3201 VliesFix



Campi d'utilizzo:

Fissaggio in dispersione per la posa di pavimentazioni tessili dimensionalmente stabili con supporto in tessuto non tessuto. Il produttore deve autorizzare il posizionamento con adesivi con elevato potere di ritenzione su pavimenti piani, superfici livellate e su pannelli in truciolare P4 fino a P7. I pavimenti posati con adesivi con elevato potere di ritenzione si lasciano asportare facilmente e senza danni al piano di posa.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer oppure rullo in velluto

Consumo:

ca. 120 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-15 minuti, su piani di posa assorbenti ca. 20-30 minuti, su piani di posa non assorbenti

Tempo aperto:

ca. 30 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

320103 | 35879 – 12,0 kg – paletta: 40 pezzi
320105 | 35878 – 3,0 kg – paletta: 120 pezzi

WAKOL D 965 Adesivo anti scivolamento



Campi d'utilizzo:

Fissaggio in dispersione per mantenere stabilmente bloccate nella posizione di posa le piastrelle di pavimentazioni tessili in feltro piane ed estremamente stabili con supporto in tessuto non tessuto/bitume, PVC o poliuretano su piani di posa sufficientemente assorbenti e non sufficientemente assorbenti. Idonea anche per la posa di pavimenti statico-dissipativi con WAKOL D 965 miscelata con WAKOL DL 352 Additivo staticodissipativo in rapporto di miscelazione di 4:1.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer oppure rullo in velluto

Consumo:

ca. 80-150 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 30-60 minuti

Tempo aperto:

ca. 24 ore

Stoccaggio:

a non meno di +5° C, teme il gelo

A base di:

resine in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

310203 | 37061 – 10,0 kg – paletta: 40 pezzi

POSA DI PAVIMENTAZIONI ANTISTATICHE

WAKOL DL 3078 Primer statico-dissipativo



Campi d'utilizzo:

Primer in dispersione acquosa statico-dissipativo, pronto all'uso. Preparatorio alla successiva posa di pavimenti elettro-conduttivi quali tessili e resilienti. WAKOL DL 3078 sostituisce la posa di una linea dissipativa in rame.

Applicazione:

WAKOL Rullo per primer

Consumo:

ca. 120-150 g/m²

Tempo di asciugatura:

ca. 3-5 ore

Stoccaggio:

a non meno di +5°C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

307803 | 25687 – 10,0 kg – paletta: 60 pezzi

WAKOL DL 3365 StarLeit



Campi d'utilizzo:

Colla in dispersione acquosa, chiara, fibrorinforzata per la posa di pavimentazioni elettro-conduttive in PVC, tessili, linoleum e pavimentazioni in caucciù di spessore massimo 4 mm su piani di posa appositamente predisposti. WAKOL DL 3365 è conforme alla DIN EN ISO 22636.

Applicazione:

spatole dentate secondo TKB tipo S2, Pajarito 7 o Pajarito 25; spatola dentata in dotazione

Consumo:

ca. 250-550 g/m²

Tempo di attesa:

ca. 10-15 minuti

Tempo aperto:

ca. 20-40 minuti

Stoccaggio:

a non meno di +5 °C, teme il gelo

A base di:

acrilato in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:

336504 | 30098 – 12,0 kg – paletta: 40 pezzi

WAKOL D 965 Adesivo anti scivolamento



Campi d’utilizzo:
Fissaggio in dispersione per mantenere stabilmente bloccate nella posizione di posa le piastrelle di pavimentazioni tessili in feltro piane ed estremamente stabili con supporto in tessuto non tessuto/bitume, PVC o poliuretano su piani di posa sufficientemente assorbenti e non sufficientemente assorbenti. Idonea anche per la posa di pavimenti statico-dissipativi con WAKOL D 965 miscelata con WAKOL DL 352 Additivo staticodissipativo in rapporto di miscelazione di 4:1.

Applicazione:
WAKOL Rullo per primer oppure rullo in velluto

Consumo:
ca. 80-150 g/m²

Tempo di attesa:
ca. 30-60 minuti

Tempo aperto:
ca. 24 ore

Stoccaggio:
a non meno di +5° C, teme il gelo

A base di:
resine in dispersione acquosa

Informazioni di ordinazione:
310203 | 37061 – 10,0 kg – paletta: 40 pezzi



WAKOL DL 352 Additivo statico-dissipativo



Campi d’utilizzo:
Additivo statico-dissipativo che in combinazione con WAKOL D 965 Adesivo anti scivolamento consente il fissaggio quadrotti di opportuni pavimentazioni tessili staticodissipativi.

Applicazione:
solo in combinazione con WAKOL D 965

Rapporto di miscelazione:
4 parti WAKOL D 965 + 1 parte WAKOL DL 352

Stoccaggio:
a non meno di +5° C, teme il gelo

A base di:
additivo speciale statico-dissipativo

Informazioni di ordinazione:
450102 | 35644 – 5,0 kg – paletta: 60 pezzi



WAKOL AS 130 Nastro di giunzione



Campi d’utilizzo:
Nastro di tessuto non tessuto in poliestere per l'incollaggio di zone di giunzione in prati artificiali in ambienti interni ed esterni.

Posa:
in combinazione di sistema con WAKOL PU 272

Consumo:
in funzione alla lunghezza della giunzione

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
tessuto in poliestere

Informazioni di ordinazione:
595612 | 41374 – rotolo 100 m, 300 mm larghezza –
paletta: 80 pezzi; 16 cartoni à 5 pezzi

WAKOL AS 151 Foglio impermeabilizzante



Campi d’utilizzo:
Componente del sistema di impermeabilizzazione di servizi domestici (Classe W1 e W2) sotto parquet e rivestimenti elastici.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:
595602 | 35031 – rotolo 20 m, 1 m larghezza, 0,5 mm
spessore – paletta: 24 pezzi; 24 cartoni à 1 pezzo



WAKOL AS 152 Nastro impermeabilizzante



Campi d’utilizzo:
Componente del sistema di impermeabilizzazione di servizi domestici (Classe W1 e W2) sotto parquet e rivestimenti elastici.

Posa:
incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:
595603 | 35030 – rotolo 50 m, 120 mm larghezza –
paletta: 120 pezzi; 120 cartoni à 1 pezzo



WAKOL AS 153 Spigolo impermeabilizzante, interno



Campi d’utilizzo:
Componente del sistema di impermeabilizzazione di servizi domestici (Classe W1 e W2) sotto parquet e rivestimenti elastici.

Posa:
incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:
1 unità per spigolo interno

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:
595604 | 35029 – 5 pezzi - 119 x 119 x 60mm –
paletta: 2.000 pezzi; 400 cartoni à 5 pezzi



WAKOL AS 154 Spigolo impermeabilizzante, esterno



Campi d’utilizzo:
Componente del sistema di impermeabilizzazione di servizi domestici (Classe W1 e W2) sotto parquet e rivestimenti elastici.

Posa:
incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:
1 unità per spigolo esterno

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:
595605 | 35028 – 5 pezzi - 115 x 115 x 60mm –
paletta: 2.000 pezzi; 400 cartoni à 5 pezzi



WAKOL AS 155 Fascetta impermeabile, piccola



Campi d’utilizzo:
Pellicola di polietilene con tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati per la realizzazione di tubazioni per acqua con 15-30 mm di diametro.
Componente del sistema di impermeabilizzazione di servizi domestici (Classe W1 e W2) sotto parquet e rivestimenti elastici.

Posa:
incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:
1 unità per tubazione

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:
595606 | 41666 – 5 pezzi - 140 x 140mm –
paletta: 500 pezzi; 100 cartoni à 5 pezzi



WAKOL AS 156 Fascetta impermeabile, grande



Campi d’utilizzo:
Pellicola di polietilene con tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati per la realizzazione di tubazioni per acqua con 65-200 mm di diametro.
Componente del sistema di impermeabilizzazione di servizi domestici (Classe W1 e W2) sotto parquet e rivestimenti elastici.

Posa:
incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:
1 unità per tubazione

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:
595607 | 41667 – 5 pezzi - 425 x 425 mm –
paletta: 1.000 pezzi; 200 cartoni à 5 pezzi



WAKOL AS 157 Fascetta per giunti di dilatazione



Campi d’utilizzo:
Pellicola di polietilene con tessuto non tessuto di polipropilene laminato su entrambi i lati per la realizzazione di tubazioni per acqua con 40-65 mm di diametro.
Componente del sistema di impermeabilizzazione di servizi domestici (Classe W1 e W2) sotto parquet e rivestimenti elastici.

Posa:
incollare su tutta la superficie, in combinazione di sistema con WAKOL AS 151

Consumo:
1 unità per tubazione

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
tessuto in polipropilene

Informazioni di ordinazione:
595608 | 41668 – 5 pezzi - 150 x 150 mm –
paletta: 500 pezzi; 100 cartoni à 5 pezzi



WAKOL AR 115 Rete per armatura



Campi d'utilizzo:
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per l'armatura di livellanti Wakol approvati da utilizzare per piani di posa leggermente oscillanti e con crepe senza resistenza fino a max. 3 mm di larghezza, vecchi piani di posa minerali, piani di posa in legno, rigonfiamenti di massetti e piani di posa misti in ambienti interni.

Posa:
sovrapporre i lembi liberi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
rete a base di fibra di vetro

Informazioni di ordinazione:
595506 | 36013 – rotolo 100 m, 0,9 m larghezza – paletta: 24 pezzi

WAKOL EM 140 Guaina desolarizzante



Campi d'utilizzo:
Guaina in tessuto non tessuto verde chiara a base di poliestere idonea a desolarizzare ed a ridurre le tensioni derivanti dall'incollaggio di parquet in ambienti interni. La guaina è anche idonea ad essere rasata/livellata per ottenere una superficie capace di accogliere l'incollaggio di pavimentazioni tessili e resilienti.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
guaina in tessuto non tessuto in poliestere

Informazioni di ordinazione:
590303 | 41705 – rotolo 50 m, 1 m larghezza, 1,1 mm spessore – paletta: 12 pezzi



WAKOL AR 116 Rete per risanamento



Campi d'utilizzo:
Fasci di fibre di vetro, resistente agli alcali, integrati in nontessuto di supporto da utilizzare per fessure e giunti nei substrati senza resisteza fino a max. 5 mm di larghezza invece della sigillatura di forza, rigonfiamenti di massetti e piani di posa misti in ambienti interni.

Posa:
parzialmente sopra le aree colpite

Consumo:
secondo le superficie da rinnovare

Stoccaggio:
conservare in ambiente fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
rete a base di fibra di vetro

Informazioni di ordinazione:
595507 | 36014 – rotolo 45 m, 0,8 m larghezza – paletta: 24 pezzi

WAKOL RP 104 Pannello desolarizzante, 4 mm



Campi d'utilizzo:
Pannello in fibra di poliestere idoneo alla desolarizzazione e all'attenuazione del rumore di calpestio sotto parquet incollato in ambienti interni. È possibile rasare/livellare la superficie per ottenere un piano di posa idoneo alla successiva posa di pavimenti resilienti e tessili.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
pannello misto di fibra di poliestere

Informazioni di ordinazione:
590402 | 34984 – 15 pannelli da 100 x 60 cm, 4 mm spessore – paletta: 150 pezzi; 10 cartoni à 15 pezzi

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
dipende dal pavimento installato, es. ca. 13 dB con 10 mm di parquet



WAKOL AR 150 Rete per armatura



Campi d'utilizzo:
Rete a base di fibra di vetro resistente agli alcali per armare i livellanti posati su piani di posa eterogenei, listoni di legno o pannelli di legno da costruzione utilizzati come piani di posa. Può essere anche utilizzato nelle pavimentazioni sportive in abbinamento di Sistema con WAKOL D 3060 Additivo plastificante e con i Wakol livellanti.

Posa:
sovrapporre i lembi liberi e fissare al piano di posa

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
rete a base di fibra di vetro

Informazioni di ordinazione:
595502 | 35032 – rotolo 50 m, 1 m larghezza – paletta: 30 pezzi

WAKOL RP 107 Pannello desolarizzante, 7 mm



Campi d'utilizzo:
Pannello in fibra di poliestere idoneo alla desolarizzazione e all'attenuazione del rumore di calpestio sotto parquet incollato in ambienti interni. È possibile rasare/livellare la superficie per ottenere un piano di posa idoneo alla successiva posa di pavimenti resilienti e tessili.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
pannello misto di fibra di poliestere

Informazioni di ordinazione:
590907 | 34983 – 9 pannelli da 100 x 60 cm, 7 mm spessore – paletta: 90 pezzi; 10 cartoni à 9 pezzi

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
dipende dal pavimento installato, es. ca. 14 dB con 10 mm di parquet



WAKOL RP 109 Pannello desolarizzante, 9 mm



Campi d'utilizzo:
Pannello in fibra di poliestere idoneo alla desolarizzazione e all'attenuazione del rumore di calpestio sotto parquet incollato in ambienti interni. È possibile rasare/livellare la superficie per ottenere un piano di posa idoneo alla successiva posa di pavimenti resilienti e tessili.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
dipende dal pavimento installato, es. ca. 14 dB con 10 mm di parquet

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
pannello misto di fibra di poliestere

Informazioni di ordinazione:
590502 | 34982 – 10 pannelli da 100 x 60 cm, 9 mm spessore – paletta: 100 pezzi; 10 cartoni à 10 pezzi



WAKOL RP 709 Pannello desolarizzante-Mega, 9 mm



Campi d'utilizzo:
Pannello in fibra di poliestere idoneo alla desolarizzazione e all'attenuazione del rumore di calpestio sotto parquet incollato in ambienti interni. È possibile rasare/livellare la superficie per ottenere un piano di posa idoneo alla successiva posa di pavimenti resilienti e tessili.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
dipende dal pavimento installato, es. ca. 14 dB con 10 mm di parquet

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
pannello misto di fibra di poliestere

Informazioni di ordinazione:
590579 | 36006 – 10 pannelli da 100 x 60 cm, 9 mm spessore – paletta: 100 pezzi; 10 cartoni à 10 pezzi



WAKOL RP 115 Pannello desolarizzante, 15 mm



Campi d'utilizzo:
Pannello in fibra di poliestere idoneo alla desolarizzazione e all'attenuazione del rumore di calpestio sotto parquet incollato in ambienti interni. È possibile rasare/livellare la superficie per ottenere un piano di posa idoneo alla successiva posa di pavimenti resilienti e tessili.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
dipende dal pavimento installato, es. ca. 14 dB con 10 mm di parquet

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
pannello misto di fibra di poliestere

Informazioni di ordinazione:
590802 | 34981 – 6 pannelli da 100 x 60 cm, 15 mm spessore – paletta: 60 pezzi; 10 cartoni à 6 pezzi



WAKOL RP 715 Pannello desolarizzante-Mega, 15 mm



Campi d'utilizzo:
Pannello in fibra di poliestere idoneo alla desolarizzazione e all'attenuazione del rumore di calpestio sotto parquet incollato in ambienti interni. È possibile rasare/livellare la superficie per ottenere un piano di posa idoneo alla successiva posa di pavimenti resilienti e tessili.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
dipende dal pavimento installato, es. ca. 13 dB con 10 mm di parquet

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
pannello misto di fibra di poliestere

Informazioni di ordinazione:
590872 | 41372 – 5 pannelli da 100 x 60 cm, 15 mm spessore – paletta: 50 pezzi; 10 cartoni à 50 pezzi



WAKOL RP 704 Pannello desolarizzante-Mega, 4 mm



Campi d'utilizzo:
Pannello in fibra di poliestere idoneo alla desolarizzazione e all'attenuazione del rumore di calpestio sotto parquet incollato in ambienti interni. È possibile rasare/livellare la superficie per ottenere un piano di posa idoneo alla successiva posa di pavimenti resilienti e tessili.

Posa:
incollare su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
dipende dal pavimento installato, es. ca. 13 dB con 10 mm di parquet

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
pannello misto di fibra di poliestere

Informazioni di ordinazione:
590474 | 34980 – 15 pannelli da 100 x 60 cm, 4 mm spessore – paletta: 150 pezzi; 10 cartoni à 15 pezzi



WAKOL TS 102 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2 mm



Campi d'utilizzo:
Tappetino in sughero e poliuretano espanso per migliorare l'isolamento acustico al calpestio e quello termico di rivestimenti per pavimenti in edifici vecchi e nuovi. Adatto sotto rivestimenti in PVC e CV, pavimentazioni tessili, linoleum e caucciù, parquet mosaico (quadrotti), parquet industriale, elementi di legno massiccio con incastri femmina e/ o maschio, elementi multistrato ad incastro come anche pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE, tavole di legno massiccio (legno di rovere fino ad un massimo di 16 cm di larghezza) e laminato in ambienti interni.

Posa:
su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
19 dB in collegamento con parquet multistrato da 10 mm, 19 dB in collegamento PVC da 3 mm, 17 dB in collegamento con caucciù da 3 mm

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
schiuma poliuretana e sughero

Informazioni di ordinazione:
590704 | 39194 – rotolo 30 m, 1 m larghezza, 2 mm spessore – paletta: 11 pezzi



WAKOL TS 103 Membrana anticalpestio-termoisolante, 3 mm



Campi d'utilizzo:
Tappetino in sughero e poliuretano espanso per migliorare l'isolamento acustico al calpestio e l'isolamento termico di rivestimenti per pavimenti in edifici nuovi e vecchi. WAKOL TS 103 è adatto sotto rivestimenti in PVC e CV, pavimenti tessili, linoleum, caucciù, così come per parquet mosaico, parquet industriale, elementi in legno massiccio con incastro maschio e femmina, elementi multistrato ad incastro, pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE, tavole in legno massiccio (legno di rovere con larghezza massima di 16 cm) e laminati, in ambienti interni.

Posa:
su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
18 dB in collegamento con parquet multistrato da 10 mm, 20 dB in collegamento PVC da 3 mm, 17 dB in collegamento con caucciù da 3 mm

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
schiuma poliuretanica e sughero

Informazioni di ordinazione:
590705 | 34962 – rotolo 35 m, 1 m larghezza, 3 mm spessore – paletta: 6 pezzi



WAKOL TS 112 Membrana anticalpestio-termoisolante, 2 mm



Campi d'utilizzo:
Tappetino in sughero e poliuretano espanso per migliorare l'isolamento acustico del calpestio e quello termico di strutture di rivestimenti per pavimenti in edifici vecchi e nuovi. WAKOL TS 112 è classificato secondo DIN EN 13501-1 con Bfl-s1 (poco infiammabile) ed adatto sotto rivestimenti in PVC e CV, pavimentazioni tessili, linoleum e caucciù parquet a mosaico (dadi), parquet industriale, elementi in legno massiccio con incastro m/f, elementi multistrato ad incastro, come anche pavimenti rustici in blocchetti di legno massello RE/WE (legno di rovere fino ad un massimo di 16 cm di larghezza) e laminato in ambienti interni.

Posa:
su tutta la superficie, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Caratteristiche antincendio (secondo norma ISO 11 925/EN 13 501):
Bfl-S1

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
fino a 19 dB in collegamento con parquet multistrato da 10 mm

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
schiuma poliuretanica e sughero

Informazioni di ordinazione:
590706 | 34961 – rotolo 30 m, 1 m larghezza, 2 mm spessore – paletta: 11 pezzi



WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante



Campi d'utilizzo:
Membrana in schiuma di PP con foglio in alluminio superficiale idonea al miglioramento delle caratteristiche anticalpestio e termoisolanti delle pavimentazioni. WAKOL TS 160 è predisposta con intagli idonei ad accogliere WAKOL MS 232 Colla per parquet, elastica e WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, particolarmente adatta alla posa di elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio e tavole di legno massiccio con larghezza massima di 18 cm ed elementi multistrato con incastro da una lunghezza di almeno 90 cm in ambienti interni.

Posa:
libero e svincolato dal piano di posa, lo strato in alluminio verso l'alto

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
17 dB abbinato a 10 mm di parquet prefinito

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
polipropilene

Informazioni di ordinazione:
590602 | 25523 – rotolo 12 m, 1,25 m larghezza, 3 mm spessore – paletta: 12 pezzi



WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante



Campi d'utilizzo:
Pannelli in sughero naturale per migliorare l'isolmento acustico, con intagli per accogliere WAKOL MS 232 Colla per parquet, elastica e WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, particolarmente adatta per la posa di legno massiccio con incastro maschio e/o femmina e tavole di legno massiccio fino ad un massimo di 18 cm di larghezza e elementi multistrato a partire da 90 cm di lunghezza così come per la posa di pavimenti in sughero con il supporto in HDF/MDF con maschio e femmina oppure con click. Utilizzabile su fondi assorbenti e non assorbenti, in interno.

Posa:
da posare libero e svincolato dal piano di posa

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Insonorizzazione al calpestio (secondo EN ISO 10140-3):
15 dB in collegamento con parquet multistrato da 14 mm

Stoccaggio:
conservare le scatole in posizione piatta, non teme il gelo

A base di:
sughero naturale

Informazioni di ordinazione:
590604 | 34960 – 52 pannelli a 915 x 610 mm, 2,5 mm spessore – paletta: 1.040 pezzi; 20 cartoni à 52 pezzi



WAKOL UM 110 Membrana isolante



Campi d'utilizzo:
Base di appoggio da posare sciolta con struttura in rilievo sul dorso come barriera per eccessiva umidità residua in massetti cementizi fino a max. 5 CM% / 95 % KRL, pavimento continuo in solfato di calcio fino a max. 2 CM% / 85 % KRL, solai in cemento grezzo fino a max. 7 % in peso / 95 % KRL e per il disaccoppiamento di piani di posa non pronti per la posa e per la protezione pavimenti esistenti per una successiva posa di pavimenti tessili, in PVC e in CV e di rivestimenti design in PVC in lastre in ambienti interni.

Posa:
libero, avvicinare i lembi liberi sino a toccarsi

Consumo:
in funzione della superficie di posa

Stoccaggio:
stoccare i rotoli in posizione verticale, non teme il gelo

A base di:
fibre di vetro, legate

Informazioni di ordinazione:
591802 | 34959 – rotolo 35 m, 2 m larghezza, 1,5 mm spessore – paletta: 12 pezzi



STRUMENTI / ACCESSORI

WAKOL MS 425 Sigillante per fughe, nero



Campi d'utilizzo:
Sigillante elastico monocomponente, di colore nero, a base MS per la sigillatura di decking a incollaggio totale di stuccatura di decking in legno come teak, pitch pine, rovere, sipo nonché stuccatura di rivestimenti in plastica (eccetto polietilene o polipropilene) in ambienti interni ed esterni.

Applicazione:
pistola per sacchetti tubolari disponibile in commercio o WAKOL Applicatore elettrico 50

Tempo aperto:
ca. 15-20 minuti

Tempo di presa:
ca. 24 ore per uno spessore di 2,5 mm; ca. 48 ore per uno spessore di 3,5 mm

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
polimeri silanici (MS)

Informazioni di ordinazione:
366906 | 43984 – 600 ml – paletta: 720 pezzi; 60 cartoni con 12 pezzi



WAKOL L 1806 Promotore di adesione



Campi d'utilizzo:
Primer contenente solventi per aumentare l'adesione di WAKOL MS 425 Sigillante per fughe, nero per la stuccatura di ponti navali in ambienti interni ed esterni.

Applicazione:
pennello

Tempo di asciugatura:
min. 15 minuti, max. 4 ore

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
miscela di solventi organici

Informazioni di ordinazione:
180606 | 43983 – 250 ml – 1 cartone à 9 pezzi



WAKOL RT 5960 Salviette detergenti



Campi d'utilizzo:
Salviette impregnate per la pulizia di mani, specialmente in caso di insudiciamento con adesivi PU non induriti, oli, grassi e vernici. Anche idoneo per la pulizia dei utensili. Secchio con apertura di rimozione richiudibile.

Stoccaggio:
conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
polietilene

Informazioni di ordinazione:
596003 | 36030 – 150 salviettine per confezione –
paletta: 120 pezzi; 30 cartoni à 4 pezzi



WAKOL RV 105 Diluente neoprenico



Campi d'utilizzo:
Per la diluizione di Wakol colle neopreniche da utilizzare come primer. Per la pulizia degli attrezzi di lavoro.

Applicazione:
come primer WAKOL RV 105 da miscelare con Wakol colle a contatto in rapporto di miscelazione 1:1

Stoccaggio:
conservare in luogo fresco ed asciutto, non teme il gelo

A base di:
solventi organici

Informazioni di ordinazione:
180306 | 35142 – 4,0 kg – paletta: 126 pezzi

WAKOL KB 185 Nastro adesivo per battiscopa, 50 mm



Campi d'utilizzo:
Nastro biadesivo con supporto in garza per l'incollaggio di bordatura della moquette con caratteristiche del dorso diverse, battiscopa morbidi (fino a 60 mm) e battiscopa in caucciù (fino a 60 mm) in ambienti interni.

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
poliacrilato con supporto in garza

Informazioni di ordinazione:
595712 | 44348 – rotolo 50 m, 50 mm larghezza, 0,23 mm
spessore – paletta: 300 pezzi; 60 cartoni à 5 pezzi



WAKOL KB 183 Nastro adesivo per battiscopa, 35 mm



Campi d'utilizzo:
Nastro biadesivo forte con supporto in garza per l'incollaggio di battiscopa pieni (listelli KS), bordature per moquette (listelli TS), rivestimenti tessili e moquette su listelli TS e battiscopa morbidi (fino a 50 mm) in ambienti interni.

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
poliacrilato con supporto in garza

Informazioni di ordinazione:
595711 | 41703 – rotolo 50 m, 35 mm larghezza, 0,38 mm
spessore – paletta: 480 pezzi; 60 cartoni à 8 pezzi



WAKOL RS 5945 Fascia desolarizzante perimetrale-“L”



Campi d'utilizzo:
Fascia perimetrale ad elasticità permanente in poliuretano con bandella autoadesiva per l'incollaggio alla muratura. Da utilizzare come desolarizzazione acustica perimetrale nelle rasature/livellature di grossi spessori o per l'applicazione di WAKOL Z 515 Preparato per massetti sottili.

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
polietilene

Informazioni di ordinazione:
594503 | 41706 – rotolo 25 m, 50 mm larghezza, 5 mm
spessore – paletta: 48 pezzi; 12 cartoni à 4 pezzi

WAKOL RS 5935 Fascia desolarizzante perimetrale-“I”



Campi d'utilizzo:
Fascia perimetrale ad elasticità permanente in poliuretano con strato autoadesivo per l'incollaggio alla muratura. Da utilizzare come desolarizzazione acustica perimetrale nelle rasature/livellature di grossi spessori o per l'applicazione di WAKOL Z 515 Preparato per massetti sottili o WAKOL Z 560 Massetto rapido.

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
polietilene

Informazioni di ordinazione:
593502 | 34979 – rotolo 25 m, 50 mm larghezza, 5 mm spessore – paletta: 120 pezzi; 12 cartoni à 10 pezzi



WAKOL MS Rullo speciale



Campi d'utilizzo:
Rullo PA per l'applicazione di primer silanico WAKOL MS 330 Primer silanico nell'impiego come impermeabilizzante, per pretrattare piani di posa fortemente assorbenti, vecchi piani di posa e residui di colla. Adatto anche per l'applicazione di consolidante per massetti WAKOL PS 275.

A base di:
poliammide

Informazioni di ordinazione:
597312 | 34999 – 2 pezzi – paletta: 900 pezzi; 10 cartoni à 90 pezzi



WAKOL Aste di livello altezza



Campi d'utilizzo:
Aste in plastica autoadesive con scala da 10-100 mm prima de compensare con prodotti livellanti Wakol o WAKOL Z 515 Preperato per massetti sottili.

Consumo:
in funzione della superficie di posa, dalla geometria di posa e alle irregolarità da compensare

Stoccaggio:
non teme il gelo

A base di:
materiale plastico

Informazioni di ordinazione:
598202 | 35009 – 50 pezzi



WAKOL Riduttore di polvere



Campi d'utilizzo:
Anello aspiratore per ridurre la polvere durante la lavorazione dei prodotti livellanti Wakol, adatto per WAKOL Secchio per impasti. WAKOL Riduttore di polvere è fornito con adattatore aspirapolvere universale.

A base di:
materiale plastico

Informazioni di ordinazione:
598302 | 37042 – 1 pezzo – paletta: 150 pezzi; 150 cartoni à 1 pezzo



WAKOL Rullo per primer, 11 mm



Campi d'utilizzo:
Rullo in microfibra idoneo per l'applicazione dei primer Wakol su piani di posa assorbenti e non assorbenti. È adatto inoltre, all'applicazione degli Colle in dispersione a contatto Wakol e degli adesivi Wakol.

A base di:
microfibra

Informazioni di ordinazione:
597503 | 34958 – 12 pezzi con 1 manico – paletta: 60 pezzi



WAKOL Agitatore a doppia pala



Campi d'utilizzo:
Agitatore a doppia pala con diametro 90 mm per una miscelazione rapida e omogenea di livellante plastificato e colle 2K PU.

Base:
acciaio

Informazioni di ordinazione:
592315 | 41704 – 1 pezzo – paletta: 224 pezzi



WAKOL Agitatore a cestello



Campi d’utilizzo:
Agitatore a cestello con diametro 120 mm e aletta sull’anello del cestello. Equipaggiato con alloggiamento M14 per tutti gli agitatori più diffusi.

Base:
acciaio

Informazioni di ordinazione:
592310 | 35004 – 1 pezzo

WAKOL Rullo di ventilazione



Campi d’utilizzo:
Rullo "frangibolle" con larghezza di 50 cm e lunghezza della punta di 22 mm con paraspruzzi per eliminare le bolle d'aria presenti all'interno del livellante Wakol e per migliorare l'aspetto superficiale.

A base di:
acciaio/materia plastica

Informazioni di ordinazione:
597403 | 42243 – 50 cm larghezza

WAKOL Racla



Campi d’utilizzo:
Racla da 56 cm per applicare gli autolivellanti Wakol. Tra gli accessori per la racla è disponibile una lama dentata su entrambi i lati con una larghezza di 56 cm. La lama per racla WAKOL è in acciaio temprato ed è disponibile nelle dimensioni TKB R2, TKB R3 e TKB R4.

Base:
acciaio/legno

Informazioni di ordinazione:
598402 | 34986 – 1 pezzo racla 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL Racla con distanziatori, 56 cm



Campi d’utilizzo:
Racla larga 56 cm provvista di distanziatori per l'applicazione a spatola anche di spessori alti o di masse rinforzate con fibre. Utilizzabile con o senza lame racla. Tra gli accessori per la racla è disponibile una lama dentata su entrambi i lati con una larghezza di 56 cm. La lama per racla WAKOL è in acciaio temprato ed è disponibile nella dimensione TKB R2, TKB R3 e TKB R4.

Base:
acciaio/materia plastica

Informazioni di ordinazione:
598403 | 34987 – 1 pezzo racla 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL Manico spatola



Campi d’utilizzo:
Manico spatola di forma ergonomica largo 18 cm o 28 cm per stendere colle Wakol. Tra gli accessori sono disponibili lame dentate su entrambi i lati con una larghezza di 18 cm o 28 cm. WAKOL Manico spatola è in acciaio temprato ed è disponibile nelle dimensioni TKB A1, TKB A2, TKB B1 e TKB B2.

A base di:
acciaio/legno

Informazioni di ordinazione:
597910 | 34997 – 28 cm – 1 cartone à 10 pezzi
597903 | 34998 – 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL Lama dentata



Campi d’utilizzo:
Lama dentata su due lati in acciaio indurito per l'impiego in manico spatola WAKOL. La lama dentata WAKOL è disponibile in larghezze 18 cm o 28 cm e in dimensioni TKB A1, TKB A2, TKB B1 e TKB B2.

Base:
acciaio

Informazioni di ordinazione:
598010 | 34908 – TKB A1 28 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598007 | 34909 – TKB A1 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598011 | 34906 – TKB A2 28 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598003 | 34907 – TKB A2 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598012 | 34904 – TKB B1 28 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598002 | 34905 – TKB B1 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598014 | 34902 – TKB B2 28 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598006 | 34903 – TKB B2 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL Spatole dentate per parquet



Campi d'utilizzo:
Spatole dentate idonee all'applicazione di Wakol colle per parquet. Le spatole dentate hanno una dentatura di dimensioni, secondo TKB tipo B3, B5, B11, B13 e B15 di laghezza pari a 18 cm.

Base:
acciaio/legno

Informazioni di ordinazione:
598502 | 34992 – TKB B3 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598503 | 34991 – TKB B5 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598504 | 34995 – TKB B11 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598505 | 34994 – TKB B13 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598506 | 34993 – TKB B15 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL Spatole dentate



Campi d'utilizzo:
Spatole dentate per applicare le colle Wakol in dispersione acquosa. Wakol spatole dentate sono disponibili nei formati TKB A1 e TKB A2 di 25 cm di larghezza.

Base:
acciaio/legno

Informazioni di ordinazione:
598511 | 34901 – TKB A1 25 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598512 | 34900 – TKB A2 25 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598513 | 42244 – TKB B1 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi
598514 | 42245 – TKB B2 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL Spatola speciale 5



Campi d'utilizzo:
Spatola dentata speciale idonea a creare una barriera all'umidità su piani di posa cementizi non riscaldati fino ad un valore CM del 4 % ovvero dell'85 % di umidità relativa corrispondente. Utilizzabile per la posa di parquet con maschiatura m/f in abbinamento con WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, WAKOL MS 260 Colla per parquet, elasticamente rigida, WAKOL MS 232 Colla per parquet, elastica, WAKOL MS 230 Colla per parquet, elastica, WAKOL MS 228 Colla per parquet finito, elastica oppure WAKOL MS 227 Colla per parquet finito, elastica. In alternativa, è disponibile anche la spatola speciale WAKOL 5 da 18 cm di larghezza, per l'uso con il manico per spatole WAKOL.

Base:
acciaio

Informazioni di ordinazione:
598602 | 31471 – 1 pezzo spatola dentata speciale 18 cm
598021 | 34968 – spatola dentata speciale 18 cm – 1 cartone à 10 pezzi

WAKOL Ugelli di ricambio



Campi d'utilizzo:
Ugelli di ricambio da 200 millimetri e 400 millimetri di larghezza per l'utilizzo nell'applicatore WAKOL 90, Parkett X-Press, Parktet-X-Press Air e Lite X-Press. Sono disponibili anche staffe di guida adatti con larghezza di 200 mm e 400 mm.

Informazioni di ordinazione:
597604 | 34914 – 200-18-3,5 – 1 cartone à 7 pezzi
597605 | 34915 – 200-11-3 – 1 cartone à 7 pezzi
597624 | 34912 – 414-40-3,5 – 1 cartone à 5 pezzi
597625 | 34913 – 414-25-3,5 – 1 cartone à 5 pezzi
597633 | 35018 – 1 pezzo staffa di guida 200 mm
597635 | 35017 – 1 pezzo staffa di guida 414 mm

WAKOL Applicatore 90



Campi d'utilizzo:
L'applicatore elettrico per l'applicazione di colle per pavimenti Wakol in tubi da 4.200 ml, come per esempio WAKOL MS 292 Colla per parquet, resistente al taglio, WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida oppure WAKOL MS 232 Colla per parquet, elastica. Il WAKOL Applicatore 90 è dotato di uno spinterogeno da 200 mm per l'applicazione degli ugelli di ricambio WAKOL, un caricatore e due batterie da 18 Volt nella valigetta rigida con cavalletto.

Peso:
WAKOL Applicatore 90 ca. 5,8 kg incl. valigetta, testina distributrice, base, caricatore, accumulatori ca.14 kg

Materiale fornito:
WAKOL Applicatore 90, Testina distributrice da 200 mm, 2 accumulatori LI-ION da 18 Volt, Caricatore rapido con indicatore di carica Valigetta di trasporto con base

Azionamento:
regolabile a, 9 livelli

Supporto:
tubo di alluminio per tubetti Diametro 90 mm

Stazione di ricarica:
Input: 110 - 240V ~ 50/60Hz 60W
Output: DC 18V A 3,0A

Sicurezza:
Controllato CE

Informazioni di ordinazione:
597632 | 35037 – 1 pezzo
597639 | 35040 – 1 pezzo accumulatore 18 V - 1,5 AH
597637 | 34971 – 1 pezzo caricatore rapido

WAKOL Applicatore 50



Campi d'utilizzo:
L'applicatore elettrico per l'applicazione di colle per pavimenti Wakol in tubi da Ø49 mm/fino a 600 ml e cartucce, come per esempio WAKOL MS 232 Colla per parquet, elastica, WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, WAKOL MS 246 StarMonti oppure WAKOL MS 245 Montinator. Il WAKOL Applicatore 50 è dotato di un caricatore e di due batterie da10,8 Volt nella valigetta.

Peso:
WAKOL Applicatore 50 ca. 2,3 kg incl. valigetta, caricatore, accumulatori ca. 5,3 kg

Materiale fornito:
WAKOL Applicatore 50, 2 accumulatori LI-ION da 10,8 Volt, Caricatore rapido con indicatore di carica, Valigetta di trasporto

Azionamento:
regolabile, fino a 330 mm/min, ritorno automatico

Supporto:
tubo di alluminio 600 ml per tubetti e cartucce diametro 50 mm

Stazione di ricarica:
Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W;
Output: DC 10,8V A 2A

Sicurezza:
Controllato CE

Informazioni di ordinazione:
597603 | 35038 – 1 pezzo

WAKOL Applicatore 400



Campi d'utilizzo:
Pistola di applicazione manuale per la lavorazione degli adesivi per sacchetti tubolari e cartucce Wakol fino a 400 ml di contenuto. WAKOL Applicatore 400 ha un'impugnatura ergonomica e un rapporto d'ingranaggio ottimizzato per una facile applicazione degli adesivi di montaggio, come WAKOL MS 246 StarMonti o WAKOL MS 245 Montinator.

Peso:
WAKOL Applicatore 400 ca. 0,814 kg

Supporto:
tubo di alluminio 400 ml per tubetti e cartucce diametro 40 mm

Informazioni di ordinazione:
597679 | 36017 – 1 pezzo



WAKOL Giacca Softshell



Campi d'utilizzo:
Giacca Idrorepellente 92 % Poliestere 8 % Elastano. Taglio moderno con due comode tasche oblique laterali, due tasche interne ed elastico coulisse all'orlo. Traspirante, molto resistente.

Colore:
azzurro

Taglie:
S-3XL

Informazioni di ordinazione:

591232		41375 – S
591233		34937 – M
591234		34938 – L
591235		36007 – XL
591236		41376 – XXL
591237		41377 – 3XL



WAKOL Secchio dosatore



Campi d'utilizzo:
Secchio dosatore trasparente (11 l) dotato di scala graduata per la lettura della corretta quantità da utilizzare di liquido e di WAKOL S 25 Sabbia al quarzo e per la miscelazione del primer in dispersione. Coperchio disponibili separatamente.

Informazioni di ordinazione:
590203 | 34923 – 1 pezzo secchio dosatore –
paletta: 250 pezzi
590204 | 35021 – 1 pezzo coperchio



WAKOL Giacca



Campi d'utilizzo:
Giacca da lavoro a mezzo busto con pratiche chiusure a bottone. Dotata di numerose tasche, di cui due sul petto con patelle di chiusura (quella di destra ha anche un taschino porta matita), due tasche laterali a taglio inclinato ed un taschino interno. Si tratta di un indumento molto pratico per il posatore. taschino interno. Si tratta di un indumento molto pratico per il posatore. Composizione indumento: 65% Poliestere 35 % Cotone. Traspirante e particolarmente resistente.

Colore:
nero/grigio

Taglie:
42-64; 90-110; 24-29

Informazioni di ordinazione:
591212 | 34957 – 1 pezzo



WAKOL Secchio per impasti



Campi d'utilizzo:
Secchio per impasti (30 l) con bordi estremamente resistenti e maniglie per la miscelazione dei prodotti livellanti Wakol.

Informazioni di ordinazione:
590102 | 35039 – 1 pezzo – paletta: 240 pezzi



WAKOL Pantaloni



Campi d'utilizzo:
Pantaloni da posatore di elevata qualità con rinforzi alle ginocchia. Molte le tasche di cui due richiudibili, una invece con asola in tessuto e chiusura a bottone: tutto ciò rende i pantaloni molto pratici. Composizione indumento: 65% Poliestere 35 % Cotone. Traspirante e particolarmente resistente.

Colore:
nero/grigio

Taglie:
42-64; 90-110; 24-29

Informazioni di ordinazione:

591128		34956 – 44
591127		34955 – 46
591126		34954 – 48
591125		34953 – 50
591124		34952 – 52
591123		34951 – 54
591122		34950 – 56
591121		34949 – Taglie intermedie



WAKOL Pantaloni con pettorina



Campi d'utilizzo:
Pantaloni con pettorina ad elevati standard di qualità, particolarmente resistenti traspiranti per un buon mantenimento del clima corporeo.Presentano due tasche a marsupio, una tasca per il telefono, rinforzo tasca posteriore,bretelle elastiche Il materiale antistrappo di cui sono fatti i pantaloni, la chiusura in materiale plastico e la protezione all'altezza dei reni garantiscono una adattabilità ottimale. Composizione indumento: 65% Poliestere 35 % Cotone. Traspirante e particolarmente resistente.

Colore: nero/grigio	Informazioni di ordinazione: 591002 41580 – 44 591003 42023 – 46 591004 34921 – 48 591005 34920 – 50 591006 34919 – 52 591007 34918 – 54 591008 34917 – 56 591001 34916 – Taglie intermedie
Taglie: 42-64; 90-110; 24-29	

WAKOL Polo-Shirt



Campi d'utilizzo:
Taglio moderno Polo 100 % cotone, con colletto, bottoni e contrasto colore codificato.

Colore: azzurro	Informazioni di ordinazione: 591619 36012 – S 591618 36011 – M 591617 36010 – L 591616 36009 – XL 591615 36027 – XXL 591614 36028 – 3XL
Taglie: S-XL	

WAKOL T-Shirt



Campi d'utilizzo:
T-shirt resistente, di 100% cotone filato ad anello, con collo a costine, colletto di spalla a spalla, doppia cucitura alle maniche e alla cintura in vita per una maggiore stabilità. La struttura in tessuto piacevolmente morbido offre un elevato comfort. Stampa logo sul petto e sulla schiena.

Colore: azzurro	Informazioni di ordinazione: 591319 36008 – S 591317 34930 – L 591318 34929 – M 591316 34928 – XL 591315 34927 – XXL
Taglie: M-2XL	

Spatole dentate

Un ottimo adesivo, incolla meglio se viene applicata con gli idonei strumenti di lavoro. I formati delle dentature delle spatole vengono decisi ed approvati dalla Commissione Tecnica Collanti per Edilizia (TKB). Le aziende produttrici delle spatole dentate conformano la loro produzione in funzione di quanto indicato da tale commissione.

	Profondità dentatura mm		Distanza dentature mm		Larghezza dentatura mm		Angolo °
--	-------------------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	----------

Gruppo A					
A 1		1,1	1,5	0,5	55°
A 2		1,4	1,7	1,3	55°

Gruppo B					
B 1		2,0	2,4	2,6	55°
B 2		2,55	3,0	2,0	55°
B 3		3,25	3,7	3,3	55°
B 5		5,15	5,7	14,3	55°
B 11		5,0	6,1	7,9	60°
B 13		6,5	7,1	11,4	55°
B 15		6,3	5,6	6,9	45°
B 5 Spatola dentata speciale		5,15	5,7	14,3	55°

Gruppo R					
R 2		5,0	4,0	2,0	R
R 3		5,0	6,0	2,4	U
R 4		6,0	6,0	2,4	U

Gruppo S					
S 2		3,35	4,2	0,1	60°

Dentature particolaritipo Pajarito				
7		4,7	2,8	0,2
25		3,8	5,7	0,3

Incollaggio diretto di pavimentazioni resilienti e tessili su piani di posa eseguiti a norma o ripristinati

Supporti Rivestimenti	Massetto cementizio continuo (CT) con superficie sufficientemente liscia e piana	Massetto a base di solfato di calcio (CA) con superficie sufficientemente liscia e piana	Pannelli in truciolare secondola DIN EN 312 (P4 – P7), questi devono essere completamente coperti con un livellante plastificato o riempiti normalmente	Piani di posa preparati con Wakol livellante	Piani di posa preparati con Wakol livellante, miscelati con WAKOL D 3060 Additivo plastificante	Pannelli in cartongesso, pretrattati con Wakol primer	WAKOL TS 102 Membrana antical-pestio-termoisolante, 2 mm incollata totalmente sulla superficie di posa WAKOL TS 103 Membrana antical-pestio-termoisolante, 3 mm incollata totalmente sulla superficie di posa WAKOL TS 112 Membrana antical-pestio-termoisolante, 2 mm incollata totalmente sulla superficie di posa		
Particolarità	Pretrattare con D 3004 1:2 / D 3003, non adatto sotto sedie a rotelle	Pretrattare con D 3004 1:2 / D 3003, non adatto sotto sedie a rotelle	Stuccare e rasare fori da viti ed ammaccature con A 820 plastificato con D 3060			non adatto sotto sedie a rotelle	Osservare le indicazioni riportate sulla scheda tecnica TS 102, TS 103 e TS 112		
Pavimento tessile con supporto in tessuto, non tessuto o in schiuma di lattice	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	
Pavimento tessile con supporto in juta o pavimento tessile tipo moquette	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	
Pavimento tessile con supporto in PVC	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360 D 3210	D 3307 D 3320 D 3360 D 3210			D 3307 D 3320 D 3360		
Pavimento tessile in feltro	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552	
Linoleum con supporto in juta intrecciata			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3304 D 3311 D 3318 D 3210		D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1
Pavimento resiliente in PVC omogeneo			D 3125 D 3313 D 3307 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		D 3125*1 D 3316*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Pavimento resiliente in PVC con supporto in tessuto non tessuto di poliestere e pavimenti in PVC eterogenei			D 3125 D 3313 D 3320 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		D 3125*1 D 3316*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
PVC Design (piastrelle in diversi formati)			D 3125 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3316 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		D 3125*1 D 3316*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Pavimento resiliente in cauciù con supporto liscio			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3317 D 3318 D 3360 D 3210	D 3320 MS 550 MS 552 PU 270	D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2	
Rivestimenti senza PVC su basi di PU, PO o con supporto in pile			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti, quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati nonché le indicazioni di posa fornite dal produttore dei pavimenti.

Osservazioni:

- *1 Trattare preliminarmente la superficie in alternativa con WAKOL A 830 Livellante - Anidrite; con WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta plastificati con WAKOL D 3060 Additivo plastificante
- *2 Trattare preliminarmente la superficie con WAKOL Z 615 Livellante, polverosità ridotta e WAKOL D 3060 Additivo plastificante

*3 Si prega di osservare la raccomandazione dell’adesivo con il produttore del pavimento o di consultare il nostro ufficio tecnico.

Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni

Trattamento dei piani di posa non adatti a supportare l'incollaggio diretto di pavimentazioni resilienti e tessili secondo la DIN 18365

Supporti	Preparazione	Operazioni preliminari	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Tipo di colla per l'incollaggio di rete per armatura / desolarizzanti			Rete per armatura / desolarizzanti	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Rasatura / livellatura
Massetto cementizio continuo (CT) estradosso al rustico di solai in laterocemento e C.A.		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	quando calpestabile							A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Massetti a base di solfato di calcio (CA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora quando calpestabile in abbinamento con A 830 o A 885							
Massetto a base di cemento magnesiaco (MA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora				D 3045	ca. 1 ora		
Massetto a base di asfalto colato (AS)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3004 1:1 con acqua o D 3045	ca. 30-60 minuti							
Piastrelle in graniglia di pietra levata, piastrelle		Pulire a fondo con R 4515, RS 5935 o RS 5945	D 3004 non diluita o D 3045	ca. 30-60 minuti							
Pannelli in cartongesso fibrorinforzato		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora							A 830*1 A 885*1 Z 610 *1 Z 615*1 Z 625*1 Z 630*1
Residui di adesivi vecchi, anche idrosolubili, su piani di posa normalizzati		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora							A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 6 CM% / 98 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7,5 % in peso / 98 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 2 mani PU 235 2 mani	ca. 1 ora ogni mano ca. 4-6 ore ogni mano							
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7 % in peso / 95 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	MS 330	ca. 1 ora							
Massetto cementizio (CT), estradosso solai in C.A. con resistenza superficiale insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ogni mano ca. 1 ora							
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3080 1:1 diluito con acqua seguente D 3080 puro	min. 30 minuti min. 120 minuti							
Massetto cementizio (CT), estradosso solaio in C.A., massetti a base di solfato di calcio (CA), massetto a base di cemento magnesiaco (MA) oppure massetto a base di asfalto colato (AS) con piani di posa adatti a supportare l'incollaggio ma con evidenti fessurazioni o eterogenei (presenza contemporanea di diverse tipologie di massetto)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora	MS 230 MS 232 MS 260 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225	PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *2 RP 104 *2 RP 107 *2 RP 109 *2 RP 115 *2	RP 704 *2 RP 709 *2 RP 715 *2		A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle, elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci RS 5935 o RS 5945			MS 230 MS 232 MS 260 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225	PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109	RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle, elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci									D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640
Linee di posa da livellare, livellamento/riempimento di tavole di legno e vani di travi in legno, livellamento di aree con limitata capacità di carico statico (secondo le indicazioni del progettista)		Predisporre le strisce di bordo del massetto, stendere la pellicola adatta per la posa sullo strato di separazione, applicare il primer o la boiacca di adesione in base al substrato, WAKOL Z 590 Massetto leggero		24 ore				AR 150 livellato con Z 640/Z645 miscelato con D 3060			Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:
*1 Solo se fosse necessario un livellante
*2 Secondo la resistenza del piano di posa, in caso di dubbio consultare il nostro ufficio tecnico
*3 Incollaggio diretto solo con colle per parquet MS
*E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse *E

Incollaggio diretto di parquet su piani di posa eseguiti a norma

Supporti Rivestimenti	Massetto cementizio continuo (CT)	Massetto a base di solfato di calcio (CA)	Massetto a base di cemento magnesiaco (MA)	Massetto a base di asfalto colato (AS)	Pannelli a base di legno Pannelli in truciolare secondo la DIN EN 312 (P4 – P7), Pannelli in OSB secondo la DIN EN 300 (OSB/2 – OSB/4)	Pannelli in cartongesso fibrorinforzati, se il tipo di parquet da posare è stato abilitato dal produttore per l'incollaggio diretto su tale superficie				
Particolarità				La durezza dell'asfalto colato deve essere idonea per l'incollaggio del parquet						
Operazioni preliminari	Levigatura e aspirazione D 3055 *7	Levigatura e aspirazione D 3055 *7	Levigatura e aspirazione	Aspirazione	Aspirazione	Aspirazione D 3055 *7				
Parquet mosaico DIN EN 13488, parquet industriale secondo la DIN EN 14761	D 1640 *5 D 1690 *5 MS 230 *5 MS 232 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 385 *1 PU 216 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *5 MS 232 *3 *5 MS 260 *3 *5 MS 261 *3 *5 MS 262 *3 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *1*3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi in legno massiccio con incastri m/f secondo la DIN EN 13226	D 1640 *2 D 1690 *5 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *6 MS 232 *3 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi in legno massiccio senza incastro da 10mm secondo la DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		
Elementi in legno massiccio con incastri m/f a listoni secondo la DIN EN 13226	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 MS 232 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi in legno massiccio con incastri m/f a listoni secondo la DIN EN 13226	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 *4 MS 261 *3 *4 MS 262 *3 *4 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Blocchetti di legno massello RE/WE DIN EN 68702 nel sistema con WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 o WAKOL TS 112	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 216 *E PU 385		

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:

- *1 Solo parquet di legno massiccio a lamelle a partire da 22 mm di spessore
- *2 Solo per legno di rovere
- *3 Solo in abbinamento con WAKOL PU 280 Primer poliuretano, WAKOL PU 235 Primer poliuretano oppure WAKOL MS 330 Primer silanico
- *4 Fino ad una larghezza massima di 18 cm, per legno di rovere fino ad una larghezza massima di 20 cm

- *5 Parquet di legno massiccio a lamelle (min. spessore 16 mm e lunghezza massima 200 mm)
- *6 Larghezza massima di 80 mm, 600 mm di lunghezza
- *7 Se necessario
- *E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse *E

Incollaggio diretto di parquet su piani di posa ripristinati

Supporti Rivestimenti	Pavimenti in piastrelle di graniglia, ceramica, listoni di legno e parquet ben ancorati al sottofondo e con superfici sufficientemente in piano	Piano di posa ottenuto con l'utilizzo di Wakol livellanti adatti per parquet	Piano di posa ottenuto con l'utilizzo di Wakol livellanti a base cementizia additivati di WAKOL D 3060 Additivo plastificante	WAKOL PU 235 Primer poliuretano WAKOL PU 280 Primer poliuretano WAKOL MS 330 Primer silanico *5	WAKOL TS 102 Membrana anticalpestiotermoisolante 2 mm, incollato su tutta la superficie WAKOL TS 103 Membrana anticalpestiotermoisolante 3 mm, incollato su tutta la superficie WAKOL TS 112 Membrana anticalpestiotermoisolante 2 mm, incollato su tutta la superficie	WAKOL EM 140 Guaina desolarizzante WAKOL RP 104 Pannelli desolarizzanti, 4 mm WAKOL RP 107 Pannelli desolarizzanti, 7 mm WAKOL RP 109 Pannelli desolarizzanti, 9 mm WAKOL RP 115 Pannelli desolarizzanti, 15 mm WAKOL RP 704 Pannello desolarizzante-Mega, 4 mm WAKOL RP 709 Pannello desolarizzante-Mega, 9 mm WAKOL RP 715 Pannello desolarizzante-Mega, 15 mm
Particolarità			entro 72 ore		Osservare le indicazioni riportate sulla scheda tecnica TS 102, TS 103 e TS 112	
Operazioni preliminari	Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci					
Parquet mosaico DIN EN 13488, parquet industriale secondo la DIN EN 14761	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *6 D 1690 *6 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290 MS 292 MS 299 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi in legno massiccio con incastri m/f secondo la DIN EN 13226	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *1 D 1690 *1 MS 230 *2 MS 232 *2 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 230 *2 MS 232 *2 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm secondo la DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi multistrato con incastro secondo la DIN EN 13489, 2 strati	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 290 PU 210 PU 225 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi multistrato con incastro secondo la DIN EN 13489, 3 strati	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 290 PU 210 PU 225 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Elementi in legno massiccio con incastri m/f a listoni secondo la DIN EN 13226	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Blocchetti di legno massello RE/WE DIN EN 68702 nel sistema con WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 o WAKOL TS 112					MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:

*4 Solo per legno di rovere

*2 Larghezza massima di 80 mm, 600 mm di lunghezza

*3 Fino ad una larghezza massima di 18 cm. Per legno di rovere fino ad una larghezza massima di 20 cm

*4 Solo parquet di legno massiccio a lamelle a partire da 22 mm di spessore

*5 Solo con colle per parquet MS

*6 Parquet di legno massiccio a lamelle (min. spessore 16 mm e lunghezza massima 200 mm)

*E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse *E

Trattamento dei piani di posa non adatti a supportare l'incollaggio diretto di parquet secondo la DIN 18365

Supporti	Preparazione	Operazioni preliminari	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Tipo di colla per l'incollaggio di rete per armatura / desolarizzanti	Rete per armatura / desolarizzanti	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Rasatura / livellatura
Massetto cementizio continuo (CT), estradosso al rustico di solai in laterocemento e C.A. con planarità insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	quando calpestabile					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Massetto a base di solfato di calcio (CA) con planarità insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora, quando calpestabile in abbinamento con A 830					
Massetto a base di cemento magnesiacio (MA) con planarità insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora			D 3045	ca. 1 ora	
Massetto a base di asfalto colato (AS) con planarità insufficiente		Aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3004 1:1 con acqua o D 3045	ca. 30-60 minuti					
Piastrelle in graniglia di pietra levata, piastrelle con planarità insufficiente		Pulire a fondo con R 4515, RS 5935 o RS 5945	D 3004 non diluita o D 3045	ca. 30-60 minuti					
Residui di adesivi vecchi su pianio di posa normalizzati		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora			D 3045	ca. 1 ora	A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 6 CM% / 98 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7,5 % in peso / 98 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 2 mani PU 235 2 mani	ca. 1 ora ogni mano ca. 4-6 ore ogni mano					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7 % in peso / 95 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	MS 330	ca. 1 ora					
Massetto cementizio (CT), estradosso solai in C.A. con resistenza superficiale insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 ora ca. 4-6 ore Stunden ogni mano ca. 1 ora					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3080 1:1 diluito con acqua seguente D 3080 puro	min. 30 minuti min. 120 minuti					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Massetto cementizio (CT), estradosso solaio in C.A., massetti a base di solfato di calcio (CA), massetto a base di cemento magnesiacio (MA) oppure massetto a base di asfalto colato (AS) con piani di posa adatti a supportare l'incollaggio ma con evidenti fessurazioni o eterogenei (presenza contemporanea di diverse tipologie di massetto)		Levigatura e aspirazione	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1 TS 102 *1 TS 103 *1 TS 112 *1			
Pannelli in cartongesso fibrorinforzati, se il tipo di parquet da posare non è stato abilitato dal produttore per l'incollaggio diretto su tale superficie		Aspirazione			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112			
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E PU 225 PU 385	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112			
Piastrelle, elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, parquet, solidali al piano di posa		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2
Linee di posa da livellare, livellamento/riempimento di tavole di legno e vani di travi in legno, livellamento di aree con limitata capacità di carico statico (secondo le indicazioni del progettista)		Predisporre le strisce di bordo del massetto, stendere la pellicola adatta per la posa sullo strato di separazione, applicare il primer o la boiacca di adesione in base al substrato, WAKOL Z 590 Massetto leggero		24 ore			AR 150 livellato con Z 640/Z645 miscelato con D 3060		Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:
*1 Secondo la resistenza del piano di posa, in caso di dubbio consultare il nostro ufficio tecnico
*2 Solo se è richiesta l'applicazione di un livellante

*3 Incollaggio diretto solo con colle per parquet MS
*E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse *E

Incollaggio diretto di pavimenti in sughero su piani di posa eseguiti a norma o ripristinati

Supporti Rivestimenti	Massetto cementizio continuo (CT) con superficie sufficientemente liscia e piana	Massetto a base di solfato di calcio (CA) con superficie sufficientemente liscia e piana	Pannelli in cartongesso fibrorinforzati	Pannelli a base di legno Pannelli in truciolare secondo la DIN EN 312 (P4 – P7), Pannelli in OSB secondo la DIN EN 300 (OSB/2 – OSB/4)	Nuovo piano di posa ottenuto con l'utilizzo di Wakol livellanti a base cementizia	WAKOL RP 104 Pannelli desolarizzanti, 4 mm WAKOL RP 107 Pannelli desolarizzanti, 7 mm WAKOL RP 109 Pannelli desolarizzanti 9 mm WAKOL RP 115 Pannelli desolarizzanti, 15 mm WAKOL RP 704 Pannello desolarizzante-Mega, 4 mm WAKOL RP 709 Pannello desolarizzante-Mega, 9 mm WAKOL RP 715 Pannello desolarizzante-Mega, 15 mm
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni – piastrelle di sughero secondo la ISO 3813 ovvero la DIN EN 12104	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	D 3540 *2 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	D 3540 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni in sughero con strato intermedio in HDF/MDF con strato d'usura e fondo in sughero	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 385	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 385

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti, quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali nonchè le indicazioni di posa fornite dal produttore dei pavimenti.

Osservazioni:
*1 Pavimenti in sughero piani (privi di tensione)
*2 Non applicare su pannelli in OSB

Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni

Trattamento dei piani di posa non adatti all’incollaggio diretto di pavimenti in sughero secondo la DIN 18365

Supporti	Preparazione	Operazioni preliminari	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Tipo di colla per l'incollaggio di rete per armatura / desolarizzanti		Rete per armatura / desolarizzanti	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Rasatura / livellatura	
		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	quando calpestabile						Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515	
Massetto a base di solfato di calcio (CA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora							
Massetto a base di cemento magnesiaco (MA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora			D 3045	ca. 1 ora			
Massetto a base di asfalto colato (AS)		Aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3004 1:1 con acqua o D 3045	ca. 30-60 minuti							
Piastrelle in graniglia di pietra levata, piastrelle		Pulire a fondo con R 4515, RS 5935 o RS 5945	D 3004 non diluita o D 3045	ca. 30-60 minuti							
Pannelli in cartongesso fibrorinforzato		Aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora						Z 610 Z 615 Z 625	Z 630
Residui di adesivi vecchi, anche idrosolubili, su piani di posa normalizzati		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora						Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515	
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 6 CM% / 98 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7,5 % in peso / 98 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 2-mani PU 235 2-mani	ca. 1 ora ogni mano ca. 4-6 ore ogni mano							
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7 % in peso / 95 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	MS 330	ca. 1 ora							
Massetto cementizio (CT), estradosso solai in C.A. con resistenza superficiale insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora							
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3080 1:1 diluito con acqua seguente D 3080 puro	min. 30 minuti min. 120 minuti						Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635	Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Massetto cementizio (CT), estradosso solaio in C.A., massetti a base di solfato di calcio (CA), massetto a base di cemento magnesiaco (MA) oppure massetto a base di asfalto colato (AS) con piani di posa adatti a supportare l’incollaggio ma con evidenti fessurazioni o eterogenei (presenza contemporanea di diverse tipologie di massetto)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330*2	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140*1 RP 104*1 RP 107*1 RP 109*1 RP 115*1 RP 704*1 RP 709*1 RP 715*1			Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515	
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci RS 5935 o RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715				

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:

- *1 Secondo la resistenza del piano di posa, in caso di dubbio consultare il nostro ufficio tecnico
- *2 Incollaggio diretto solo con colle per parquet MS

*E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse *E

EMICODE

EMICODE è un marchio registrato per la classificazione di materiali moderni da posa e da costruzione ,privi di solventi, a bassa emissione. Questi includono tra l'altro:

- I prodotti liquidi (primer, fondi, fissativi liquidi,adesivi, sigillanti e primer, impermeabilizzanti liquidi),
- Prodotti in forma di polvere (masse per applicazione a spatola in cemento e in solfato di calcio, cementi rapidi, massetti, malte per massetti in cemento e in calcio, colla per piastrelle e polveri per fughe, massetto legante a base di cemento e solfato di calcio),
- Prodotti in forma pastosa e prodotti con forte componente di legante organico (colle monocomponenti o bicomponenti pastose per pavimenti, per parquet e per piastrelle pronte per l'uso, colle per montaggio, fissaggi pastosi, masse per applicazione a spatola in dispersione e reattive),
- Prodotti che non richiedono una reazione chimica o un'essiccazione fisica (basi d'appoggio, per es. basi isolanti, basi rivestite con colle di aderenza, nastri adesivi, lastre da posa, lastre di disaccoppiamento/isolamento, nastri e fascette impermeabilizzanti piani per applicazione su piccole superfici (per es. per finestre e facciate, servizi), pellicole impermeabilizzanti per applicazione su grandi superfici (per es. per pareti e pavimenti nei servizi), membrane antivapore in zona soffitto),
- Sigillanti in dispersine o resine reattive,per l'applicazione ad espansione come isolamento (montaggio, schiume i e isolamento), i nastri di tenuta compressi secondo la norma DIN 18542 e nastri di tenuta di schiuma.

Il marchio di qualità per igiene in ambiente esterno e interno viene concesso a partire dal 1997 dal GEV (Associazione per materiali da posa, colle e prodotti da costruzione a emissioni controllate - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) a produttori che si sottopongono a severi controlli di qualità e a verifiche periodiche. Dal punto di vista del consumatore e della protezione ambientale EMICODE rappresenta un ausilio orientativo per la valutazione e la selezione di prodotti chimici da costruzione. Il sistema di classificazione è destinato a progettisti, consumatori e artigiani, oltrepassa l'ambito aziendale ed è neutro rispetto alla concorrenza.

EMICODE classifica i diversi gradi di emissione sulla base delle regole e modelli di prova definiti dalla GEV (verifica nella camera di emissione) in tre classi di emissione:

EMICODE EC1 PLUS	a bassissime emissioni PLUS
EMICODE EC1	a bassissime emissioni
EMICODE EC2	basse emissioni

La classe migliore è la EMICODE EC1PLUS. La soglia di emissioni TVOC, dopo 28 giorni, di queste classi sono definite come sotto indicato.

EMICODE EC1 PLUS per primer, per livellanti , per colla per pavimenti tessili e parque ≤ 60 µg/m3.

Per dettagli vedere www.emicode.com.

Molti prodotti del programma WAKOL sono conformi alle migliori classi di emissioni EMICODE EC1 PLUS. Essi sono sottoposti a verifiche severe che comprendono le materie prime, il ciclo produttivo fino al prodotto finito, conformemente alla DIN EN ISO 9001:2015 con particolare attenzione al controllo delle emissioni ed alle eccezionali caratteristiche funzionali-applicative.

versione 12/19

Angelo Blu

L'Angelo Blu viene concesso per diverse categorie di prodotti in base a criteri di controllo adeguati. I materiali da posa vengono controllati secondo la norma DE-UZ 113. La licenza Angelo Blu viene concessa dall'Istituto Tedesco per l'Assicurazione di Qualità e la Marcatura (RAL) dopo un controllo esterno del comportamento alle emissioni e il soddisfacimento di ulteriori condizioni per materiali contenuti e confezioni oppure per le indicazioni sui foglietti illustra-

tivi. Il marchio con l'Angelo Blu avviene su base volontaria. In base alla norma DE-UZ 113 esistono criteri Angelo Blu per materiali da posa caratterizzati da basse emissioni VOC nell'aria in ambiente interno e quindi con bassi effetti sulla salute umana. Per il consumatore privato si tratta del marchio ecologico più conosciuto. I requisiti di EMICODE EC1 e dell'Angelo Blu si collocano su un livello confrontabile. EMICODE EC1PLUS rappresenta i massimi requisiti per materiali da posa a basse emissioni. Per dettagli vedere il punto www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe

M1: classificazione delle emissioni di materiali da costruzione

M1 è un sigillo protetto per la classificazione del prodotto dei materiali da costruzione a bassa emissione. materiali da costruzione.

L'etichetta di prova volontaria finlandese per l'igiene ambientale e interna è stata dal 1996 dalla Building Information Foundation RTS ai prodotti realizzati da produttori che si sottopongono a severi controlli di qualità e ad ispezioni regolari. ispezioni regolari. L'obiettivo della classificazione è quello di promuovere lo sviluppo e l'uso di lo sviluppo e l'uso di materiali da costruzione a basse emissioni.

La classificazione stabilisce i requisiti di emissione e di odore per i materiali da costruzione, e mobili negli uffici e negli edifici residenziali per quanto riguarda la qualità dell'aria interna. qualità dell'aria interna. Test di emissione e odore in un laboratorio terzo neutrale laboratorio forniscono informazioni affidabili sull'emissività dei materiali da costruzione. di materiali da costruzione.

Nella classificazione M1, i limiti sono stabiliti per l'emissione e l'odore del prodotto nell'aria. emissione e odore nell'aria della stanza. I composti di riempimento devono essere essere senza caseina.

versione 1/21

Normativa francese (emissioni VOC)

La normativa francese sulle classi di emissione VOC prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 tutti i prodotti da costruzione, i rivestimenti per pavimenti e pareti, i colori e le vernici impiegati in ambienti interni vengano contrassegnati con la rispettiva classe di emissione. L'assegnazione alle classi di emissione avviene in base a valori limite fissati e viene eseguita dal produttore sotto propria responsabilità. L'identificazione sul prodotto indica la più alta (peggiore) delle classi di emissione che sono state trovate per i VOC e per il TVOC. Vengono accettati dati equivalenti sulle emissioni, come per esempio dai controlli per AgBB, EMICODE, Angelo Blu ecc. Per dettagli vedere wakol.de

TRGS 610/Ordinanza sui materiali pericolosi

L'ordinanza sui materiali pericolosi (GefStoffV) regola in modo completo la classificazione, l'identificazione e la manipolazione di tutti i tipi di materiali pericolosi (www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Rechtstexte/Gefahrstoffverordnung.html). Le Regole Tecniche per i Materiali Pericolosi (TRGS) concretizzano i requisiti dell'ordinanza sui materiali pericolosi per l'artigianato. L'ordinanza sui materiali pericolosi viene rispettata attraverso le TRGS.

La TRGS 610 Materiali e processi sostitutivi per pretrattamenti e colle ad alto contenuto di solventi per pavimenti è stata aggiornata. La nuova edizione della TRGS 610 è in vigore da gennaio 2011.

In base alla TRGS 610 rappresentano delle possibilità alternative consigliate le colle in dispersione, le colle SMP/MS o le colle PU senza solventi.

In casi particolari, può essere necessario impiegare per l'incollaggio di parquet colle a forte contenuto di solventi del gruppo GISCODE S 0,5 [o meglio come VOC Control]. In caso di impiego di questi sostituti chiaramente meno adatti, devono essere rispettati i valori limite sul posto di lavoro e il valore limite totale.

Il testo completo della TRGS 610 si trova su: www.wakol.de

GISCODE

GISCODE è un sistema di classificazione che, dal 1993, sancisce un accordo tra produttori ed Istituto delle Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del settore edile. Prevede la suddivisione all'interno di un sistema che classifica gruppi di prodotti con diversa pericolosità. È mirato prettamente alla tutela dell'ambiente di lavoro e si riferisce a 4 tipologie di prodotto contemplate dal TRGS 610.

D1	Prodotti per la posa in dispersione privi di solventi
GG60	Detergenti, irritanti (possono causare gravi danni agli occhi) contenenti solventi con 2-butossietanolo
RS10	Prodotti per la posa con componenti silanici
RS20	Prodotti per la posa, primer / rivestimenti contenenti metossisilano
RU1	Prodotti per la posa a base di poliuretano privi di solventi
S1	Prodotti per la posa ad elevato contenuto di solventi, privi di sostanze aromatiche e metanolo
CP1	Livellanti a base di calcio solfato
ZP1	Prodotti cementizi a basso contenuto di ossidi di cromo

La classificazione dei prodotti secondo GISCODE, indicata sulle etichette degli imballi, sulle schede tecniche e schede di sicurezza, è eseguita volontariamente da tutte le aziende aderenti all'Associazione delle Industrie del settore collanti. L' Istituto delle Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del settore edile detiene, per tutti i tipi di prodotto classificati GISCODE delle aziende associate, una campionatura con relativa scheda prodotto. I sistemi di informazione sulle sostanze pericolose (WINGIS) sono disponibili all'indirizzo www.wingisonline.de

versione 12/19

Marcatura CE

La marcatura CE è la marcatura del Produttore che classifica il prodotto secondo uno standard europeo equivalente. I livellanti sono conformi alla norma DIN EN 13813 "Massetti e materiali per massetti." La marcatura CE è un elevato grado di trasparenza importante per la proprietà dei prodotti consegnati. Ogni prodotto recante il marchio CE soddisfa i requisiti indicati, i valori indicati sono quindi sempre i valori minimi. Il regolamento sui prodotti da costruzione europea (UE 305/2011) dice che per ogni prodotto marcato CE dal produttore si richiede una dichiarazione di prestazione . Nel sito internet www.wakol.de ciò è previsto per ogni prodotto.

Marchio Ü

Il marchio di conformità (marchio Ü) identifica i materiali da posa che corrispondono alle regole tecniche fondamentali per l'autorizzazione all'impiego. Conosciuto in Austria come marchio ÜA. Le autorizzazioni all'impiego per prodotti e tipi di costruzioni vengono concesse nell'ambito delle ordinanze regionali. Rappresentano una certificazione affidabile per l'impiego di prodotti da costruzione. L'Istituto Tedesco per le Costruzioni (DIBt), in qualità di ente tedesco di supervisione, concede le autorizzazioni generali all'impiego di prodotti da costruzione.

Per motivi di protezione della salute, a partire dal 01/01/2011 le colle per parquet e pavimenti in legno per l'applicazione in ambienti residenziali richiedono un'autorizzazione generale (cfr. Elenco regole di costruzione B Parte 1, num. 1.18.3 e Allegato 1/18.3). A partire dal 01/01/2012 entra in vigore l'obbligo di autorizzazione per colle per le pavimentazioni e per i supporti di posa.

Certificazione navale (Barra del timone)

La barra del timone è un marchio di conformità valido su scala europea che attesta per il rispettivo prodotto l'idoneità all'allestimento di imbarcazioni secondo la Direttiva 2014/90/EU del Consiglio della Comunità Europea per Imbarcazioni (Direttiva CE per Imbarcazioni – MED). Il presupposto è il superamento di un determinato controllo antincendio. Oltre a questo controllo CE su campione, sono necessari controlli da parte di un ente pubblico, come per es. un sistema QM secondo Modulo D. La Ruota del timone è gestita dalla IMO, International Maritime Organisation, organizzazione dipendente dall'ONU. Per ogni prodotto, la dichiarazione di conformità è disponibile al sito www.wakol.de

Dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declaration, EPD)

L'EPD è una realta' che tenta di raccogliere tutte le informazioni / dati ambientali, come il consumo di risorse e le emissioni ad un prodotto durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Ciò equivale a 100 dati individuali. Punto di partenza per la creazione di un EPD è il cosiddetto LCA, vale a dire l'analisi sistematica degli impatti ambientali dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita,questo e' anche conosciuto come analisi del ciclo di vita. La procedura di base per la preparazione di tali dichiarazioni di prodotto è in parte regolato dalla EN 15804.

Per compilare questo sistema si necessita di grandi insiemi di dati.

La dichiarazione ISO Tipo III secondo DIN EN ISO 14025 è stato creato in collaborazione con l'Istituto di Edilizia e Ambiente. Queste dichiarazioni di quantitativi circa le prestazioni ambientali di EPD vengono utilizzati nella certificazione degli edifici, Parola chiave: "Edifici sostenibili". In Germania, ad esempio, in base al raggiungimento dei criteri DGNB vengono rilasciati certificati in oro, argento o bronzo.



Per dettagli vedere il punto

Pittogrammi

I pittogrammi descrivono le caratteristiche e le condizioni d'impiego dei singoli prodotti:

			
A bassime emissioni secondo EMICODE EC1 PLUS	A bassime emissioni secondo EMICODE EC1	Classe di emissione secondo la legge finlandese	Materiali di posa a basse emissioni DE - UZ 113
			
Classe di emissione secondo la normativa francese	Sistema di classificazione secondo GISBAU	Privo di solventi secondo TRGS 610	Prodotto con Tecnologia VOC
			
Marcatura CE Direttiva 305/2011 EU	Prodotto per l'edilizia con emissioni controllate secondo le prescrizioni DiBt	Marcatura polacca secondo EN ISO 17178	Certificazione navale (Steuerrad) Direttiva 2014/90/EU
			
Connected Sytems Garanzia di sistema con le vernici e/o gli oli Loba	Applicabile su massetti riscaldati	Adatto sotto sedie a rotelle	Adatto per pavimenti statico-dissipativi

CONNECTED SYSTEMS PER VERNICI LOBA

Connected Systemes è un continuo sviluppo di soluzioni di sistema da Loba e Wakol. Attraverso la cooperazione intensa e lo scambio di esperienze nello sviluppo dei prodotti, i nostri prodotti passano attraverso un processo di revisione coordinato. Questo garantisce la massima sicurezza durante la posa.

		WAKOL													
		COLLA PER PARQUET 1C										COLLA PER PARQUET 2C			
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	MS 299	PU 385	
LOBA VERNICI	VERNICE 1C	EasyFinish	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VERNICE 2C	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2K Supra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2K Fusion	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

- Suoi benefici:
- Esclusione di interazione chimica tra vernice e colla
 - Impiego di giunti scuri, nessun rammollimento

CONNECTED SYSTEMS PER OLI LOBA

		WAKOL													
		COLLA PER PARQUET 1C										COLLA PER PARQUET 2C			
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 290	MS 269	MS 292	MS 299	PU 385	
LOBA OLIO	2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Akzent 100 Oil	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HardwaxOil EcoPlus	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Markant	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HardwaxOil	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MarkantColor	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HardwaxOil Nature	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Suoi benefici:
- Esclusione di interazione tra olio e colla
 - Impiego di giunti scuri, nessun rammollimento

CONNECTED SYSTEMS PER IL PERFEZIONAMENTO DEI COMPOSTI DEI LIVELLANTI

 CONNECTED SYSTEMS		<table><tr><th colspan="3">WAKOL</th></tr><tr><th colspan="3">LIVELLANTE</th></tr><tr><th>Z 610</th><th>Z 615</th><th>Z 625</th></tr></table>			WAKOL			LIVELLANTE			Z 610	Z 615	Z 625
WAKOL													
LIVELLANTE													
Z 610	Z 615	Z 625											
LOBA	SISTEMA VERNICE	FactoryBase e 2K FactoryStyle	✓	✓	✓								
	SISTEMA OLIO E CERA	2K ImpactOil e Akzent 100 Wax	✓	✓	✓								

- Suoi benefici:
- Assicurazione di qualità a lungo termina, mediante test periodici in caso di modifiche alle formule
 - Lavorare in sicurezza con il sistema, grazie ai consigli d'applicazione completi e le istruzioni dettagliate passo per passo.



Collegamento diretto al prodotto su internet



Informazioni aggiornate:

Versione gennaio 2024 | Gli aggiornamenti sono disponibili su www.loba.de/it e www.wakol.com/it. L'utilizzo corretto dei prodotti Connected Systems elencati è un prerequisito per risultati di successo. Si prega di notare le rispettive schede tecniche dei prodotti utilizzati.



D 9905603 04/24 300129202 www.mono-d.de

Wakol GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

WAKOL®
Anspruch verbindet