WAKOL AR 150 Tissu d'armature

Information Technique

Applications

Tissu en fibre de verre pour l'armature de

- Masse de lissage sur supports non homogènes, tels que les surfaces d'éléments de chape, percements dans les murs ou canaux de câbles adjacents
- Planchers en bois
- Panneaux d'aggloméré

en intérieur

Propriétés spécifiques

1)

2)

3)

- résistante contre des produits alcalins
- compatible avec chauffage au sol
- maniement simple
- tissu anti-glissant

1) Classe d'émission selon le droit francais
2) Convient aux sols avec chauffage intégré
3) Supporte les sièges à roulettes

Caractéristiques techniques

Matériau :	Tissu en fibre de verre
Mode de livraison :	Rouleau
Longueur :	50 m
Largeur :	1 m
Température de stockage :	insensible au gel

Supports

Les supports doivent être réguliers, secs en permanence, durs, sans fissures, salissures et substances empêchant le collage. Les planchers de bois doivent être fixes et ventilés, les nattes de support doivent être collées sur toute la surface sur le support.

Mise en œuvre

Préparer les supports non homogènes selon la nature de la surface avec le WAKOL D 3004 Primaire concentré (considérer le rapport de mélange) ou le WAKOL D 3003 Primaire à dispersion ou avec le WAKOL PU 280 Primaire à base de polyuréthane et le WAKOL D 3045 Primaire spécial. Respecter les temps de séchage des primaires.
Poser le WAKOL AR 150 Tissu d‘armature et lisser avec la WAKOL Z 645 Masse de remplissage, pauvre en poussière, au choix mélangée avec le WAKOL D 3060 Additif pour plastification.

Pour les planchers en bois et panneaux d'aggloméré, commencer par étanchéifier les joints avec le WAKOL MS 245 Montinator, préparer avec le WAKOL PU 280 Primaire à base de polyuréthane et le WAKOL D 3045 Primaire spécial ou en cas d'humidité réglementaire du bois avec le WAKOL D 3004 Primaire concentré, dilué avec de l'eau selon le rapport 1:1. Respecter les temps de séchage des primaires.

Poser la WAKOL AR 150 Tissu d‘armature et l'agrafer tous les 15 - 20 cm sur la largeur de la bande, tendre ensuite la toile dans le sens des bandes et la fixer sur le côté opposé. Agrafer la toile entre les deux extrémités pour éviter les irrégularités. Mastiquer ensuite avec la WAKOL A 830 Masse d'égalisation.

Si, après l'application du primaire, la toile est enduite de WAKOL Z 645 Masse de remplissage, pauvre en poussière, il n'est pas nécessaire de fixer à l'agrafeuse ou d'étanchéifier les joints des planchers en bois et des panneaux d'aggloméré. En cas d'utilisation du WAKOL D 3060 Additif pour plastification en combinaison avec la WAKOL Z 645 Masse de remplissage, pauvre en poussière, il n'est pas nécessaire de procéder à la préparation avec le WAKOL D 3004 dilué dans l'eau au rapport 1:2 ou le WAKOL D 3003 Primaire à dispersion, si la rectification avec la masse de lissage Wakol est effectuée dans un délai de 72 heures.

Consignes importantes

Ne pas utiliser à des températures de sol inférieures à +15 °C ni à des températures ambiantes inférieures à +18 °C, le taux d'humidité de l'air intérieur devant de préférence se situer entre 40 % et 65 % et ne pas dépasser 75 %. Toutes les indications sont valables à une température d'env. 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 50 %.

Par temps froid, mettre à l'avance tous les produits de pose dans une pièce chauffée pour la mise à température.

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.

Avec cette information technique du 10.10.2023, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl