

# WAKOL D 3319 Adesivo para pisos LVT, contém fibras

## Informação técnica

### Área de aplicação

Adesivo de dispersão armado com fibras de acordo com a DIN EN ISO 22636 para assentamento de

- Adesivo para pisos LVT em réguas e placas
- Revestimento homogêneo e heterogêneo de PVC em réguas
- Pisos CV

em contrapisos absorventes preparados adequadamente - áreas internas.

### Propriedades especiais



- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- características de indentação otimizadas

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Emissões de acordo com leis Francesas
- 3) Materiais de dispersão livre de solventes
- 4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) Símbolo polonês B para produto de construção em conformidade com EN ISO 14259
- 6) Produto para equipamentos marítimos de acordo com a diretiva 2014/90/EU Corpo notificado 0736 Módulo B e D. Declaração de conformidade disponível on line em [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 7) Adequado para aquecimento sob o piso
- 8) Adequado para exposição em rodízios de móveis

### Dados técnicos

Matéria-prima base:	Dispersão de acrilatos
Tempo de aeração:	aprox. 5 - 10 minutos
Tempo aberto:	aprox. 10 - 20 minutos
Agente de limpeza:	Água, antes do adesivo começar a secar
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente



Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Essa informação técnica de 26.10.2023 substitui todas versões anteriores.