WAKOL MS 552 Adesivo para PVC e borracha

Informação técnica

Área de aplicação

Cola MS de 1 componente intrinsecamente viscosa ajustada segundo a norma DIN EN ISO 22636 para a colocação de

- Pisos LVT
- Revestimentos em PVC homogéneos e heterogéneos
- Pisos CV
- Pisos de borracha
- Pisos agulhados de lã
- Pisos de linóleo
- Pisos de PVC e cortiça de acordo com a DIN EN 655
- Tapetes de entrada
- Grama artificial
- Materiais seladores Wakol

em áreas de paredes e pisos devidamente preparadas, absorventes e não absorventes, internas e externas.

Propriedades especiais

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

- Livre de solvente como definido pela TRGS 610
- atende a norma DIN EN ISO 22636
- À prova de umidade

1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
2) Emissões de acordo com leis Francesas
3) Materiais de instalação contendo metoxisilano
4) Produto certificado para construção em emissões de acordo com os princípios DiBt: WAKOL GmbH, 66954 Pirmasens
5) Símbolo polonês B para produto de construção em conformidade com EN ISO 14259
6) Adequado para aquecimento sob o piso
7) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Polímero silano-modificado
Tempo de aeração:	5 - 30 minutos
Tempo aberto:	10 - 35 minutos
Tempo de "setting"/firmeza:	24 - 48 horas
Agente de limpeza:	WAKOL RT 5960 Pano de Limpeza, novo
Tempo de estocagem:	18 meses a temperatura ambiente
Temperatura de estocagem:	não sensível a geada

Aplicação e consumo[8)]

TKB A1	300 - 500 g/m²	adesivo para pisos LVT Pisos de PVC Pisos vinílicos almofadados pisos em borracha
TKB A2	370 - 420 g/m²	adesivo para pisos LVT Pisos de PVC Pisos vinílicos almofadados pisos em borracha PVC cortiça Tapetes de entrada com verso liso
TKB B1	430 - 480 g/m²	pisos em borracha com verso lixado >3.2 mm de espessura Tapetes de entrada com verso com textura Pisos de linóleo
TKB B2	520 - 580 g/m²	Pisos agulhados Tapetes de entrada com verso com textura Grama artifical

8) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

Aparelhar pavimentos irregulares com compostos auto-nivelantes correspondentes. Informação técnica sobre os primers e compostos auto nivelantes devem ser observadas.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Uso

Usando uma espátula dentada, aplique uniformemente no contra piso, sem deixar acumulo do adesivo. Coloque o piso dentro do tempo aberto e aplique uma quantidade suficiente de adesivo na parte de trás do piso.

É necessária uma umidade relativa de pelo mens 50 % em pisos não absorventes. Em alternativa, preparar a superfície com massa de aparelhar adequada. Aplique o adesivo no contra piso usando uma espátula dentada apropriada e apendar coloque o piso depois que o filme comece a se formar. O molhamento completo do piso deve ser garantido em todos os momentos. Com o ambiente e o chão a uma temperatura de +20 °C e aprox. 50 % de humidade relativa do ar, o intervalo para colocação começa após aprox. 20 - 25 min.

Ao colocar produtos em rolo é recomendável um período de secagem da cola ao ar de aprox. 10 - 20 min., de modo a evitar que os rolos escorreguem.

Para pressionar os revestimentos utiliza-se uma tábua adequada.

Importante

Não aplique em pavimentos com temperatura inferior a +15 °C e temperatura ambiente de +18 °C, assim como umidade do ar entre 40% e 65%, máxima de 75 %. Toda informação é baseada em aproximadamente 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.
No tempo frio, aqueça todos os materiais em uma sala aquecida antes de usar.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 15.02.2024 substitui todas versões anteriores.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl