

WAKOL R 4515 Limpiador de losetas

Información técnica

Ámbito de aplicación

Limpiador para la aplicación manual o mecánica sobre suelos de baldosas antiguos para eliminar capas de producto de cuidado y suciedad intensa antes de los trabajos de instalación subsiguientes.

Características especiales



1) Limpiador básico, irritante, contiene disolventes con sustancias H

Datos técnicos

Materia prima base:	Tensioactivos aniónicos y no iónicos
Relación de mezcla:	1:3
Consumo:	aprox. 1 Litro WAKOL R 4515 Limpiador de losetas / 20 m ²
Calor de ph:	10,2
Temperatura de almacenamiento:	no por debajo de +5 °C, sensible al congelamiento
Tiempo de almacenamiento:	36 meses en envase cerrado
Identificación según la ordenanza sobre sustancias peligrosas:	ver la ficha de seguridad

Aplicación

Diluir WAKOL R 4515 Limpiador de losetas en agua en una proporción 1:3. Distribuir el limpiador por el suelo con la máquina monodisco y una almohadilla negra; repasar manualmente los bordes. Dejar actuar WAKOL R 4515 Limpiador de losetas como mínimo durante 10 minutos y volver a limpiar la superficie con una almohadilla negra o con cepillos de limpieza. A continuación, aspirar la solución de limpieza, p. ej., con un aspirador en húmedo;

no dejar secar. Eliminar los restos volviendo a enjuagar una segunda vez con agua limpia y dejar secar la superficie antes de cualquier otro trabajo.

Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo por debajo de +15 °C y una temperatura ambiente por debajo de +18 °C; la humedad del aire de la estancia debe estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 %, máximo el 75 %. Los datos se refieren a una temperatura de unos +20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente. En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 07.09.2023, todas las versiones anteriores pierden su validez.