

WAKOL RS 5935 Maskering

Teknisk information

Användningsområde

Självhäftande, permanent elastiska kantremсор av polyetylen för användning före spackling i tjockare skikt samt före påstrykning av WAKOL Z 515 Spackel.

Tekniska data

Utseende:	5 mm tjock, 50 mm hög, självhäftande isoleringstejp av PE
Förpackning:	Rullar à 25 meter/10 rullar i en PE-påse
Förvaringstid:	12 månader i rumstemperatur
Förvaringstemperatur:	förvaras svalt ej frostkänsligt
GISCODE:	ej tillämpligt

Hantering

Självhäftande isoleringstejp som bara klistras fast på väggen. Den höga fäststyrkan garanterar vidhäftning på många underlag.

Viktiga anvisningar

Limma inte på färdiga ytor.

Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.

Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.

Denna tekniska information per den 06.02.2024 ersätter alla föregående versioner.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl