

# WAKOL D 3003

## Primaire à dispersion



## Les nouveautés en un coup d'œil

### Temps de séchage

- sur supports absorbants (au ciment)
- sur supports absorbants (sensibles à l'humidité)
- sur supports non absorbants

séchage optique  
env. 10-20 minutes  
env. 60 minutes  
env. 30-60 minutes

### Consommation

- 90-140 g/m<sup>2</sup>

### Champs d'application

#### Supports

- Chapes au ciment, chapes à base de sulfate de calcium, béton
- Chapes de magnésie (agrégats minéraux)
- Chape à l'asphalte coulé
- Résidus de colle (résistant à l'eau)

#### Mélange

non dilué  
non dilué  
non dilué  
non dilué

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations techniques du produit.



# Changements dans le programme - Produits de pose

## NOUVEAU dans le programme

WAKOL D 3003 Primaire à dispersion



Informations de commande:  
300305 - 10,0 kg - palette: 60 pièces

WAKOL D 3004 Primaire concentré



Informations de commande:  
300405 - 10,0 kg - palette: 60 pièces  
300407 - 5,0 kg - palette: 96 pièces  
300409 - 1,0 kg - palette: 480 pièces;  
40 cartons à 12 pièces

WAKOL D 3313 Colle PVC free



Informations de commande:  
331305 - 12,0 kg - palette: 44 pièces

## PLUS dans le programme

WAKOL D 3035 Primaire à dispersion



WAKOL D 3306 Colle pour tapis



WAKOL D 3040 Primaire concentré



WAKOL Colle universelle BUK



WAKOL D 3240 Colle



Valable à partir de  
02/2022

