

# Perfekcyjny chwyt przy każdym przyłożeniu!



## WAKOL D 3319 Klej do wykładzin PCW Design, z włóknami

**Szybkość** – natychmiastowa przyczepność przy układaniu

**Opłacalność** – bardzo niskie zużycie

**Bezpieczeństwo** – wysoka zawartość włókien zapobiega wgnieceniom w wykładzinie

Produkt:



**WAKOL**®  
Anspruch verbindet



# WAKOL D 3319 Klej do wykładzin PCW Design, z włóknami – mocne klejenie przy maksymalnej strukturze włókien



## Mała skłonność do przesunięć

WAKOL D 3319 Klej do wykładzin PCW Design, z włóknami utrzymuje wykładziny na miejscu już w fazie mokrej klejenia, i dlatego przesuwanie elementów panelowych i płytek jest zminimalizowane już podczas układania. Dzięki temu układanie przy użyciu kleju na mokro jest bardzo łatwe i komfortowe.

## Powierzchnie szybko mogą być użytkowane

Włókna już w fazie mokrej tworzą wyraźną strukturę i dzięki temu bardzo szybko zapewniają kohezję wewnętrzną. Dzięki szybkiemu wiązaniu kleju do wykładzin PCW Design WAKOL D 3319, spoina klejowa szybko staje się wytrzymała. Bardzo szybko po ułożeniu wykładziny można ostrożnie chodzić po jej powierzchni.

## Wysoka wytrzymałość zapobiega zmianom wymiarów wykładzin

Duża wytrzymałość kleju dzięki mocnej strukturze włókien skutecznie przeciwdziała niepożądanym zmianom wymiarów wykładzin dekoracyjnych PCW. Tworzenie się widocznych spoin jest dzięki temu ograniczone do minimum. Oprócz tego zminimalizowane jest również ryzyko powstawania grudek.

## Zapobieganie wgnieceniom montażowym

Zawarte w kleju WAKOL D 3319 włókna zapobiegają powstawaniu widocznych na powierzchni wgnieceń w wykładzinach PCW Design. Struktura i układ włókien pozwalają uniknąć deformacji utwardzonej warstwy kleju. Dodatkowo duża zawartość włókien reguluje nanoszoną ilość kleju.



## Wysoka opłacalność

Przy zastosowaniu szpachli zębatej TKB A2 zużycie kleju na mokro jest bardzo ekonomiczne i wynosi 250 - 300 g/m<sup>2</sup>. Pomimo tak małych ilości zapewnione jest niezawodne układanie wykładzin PCW Design, znacznie wykraczające poza wymagania normy DIN EN 14259.

## Szerokie spektrum zastosowań

Oprócz dostępnych na rynku wykładzin dekoracyjnych PCW w kształcie paneli i płytek, WAKOL D 3319 klej do wykładzin PCW Design, z włóknami można stosować również przy układaniu wykładzin PCW i CV w rolkach.

Przed użyciem należy zapoznać się z informacją techniczną.