

Snabbt, säkert och stabilt!



WAKOL D 3319 Lim för PVC- designgolv, med fibrer

Snabbt – fäster direkt efter påstrykning

Ekonomiskt – mycket låg förbrukning

Säkert – hög fiberhalt skyddar mot märken i golvet

Product:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3319 Lim för PVC-designgolv, med fibrer – maximal fiberarmering för starkare limning



Låg glidbenägenhet

WAKOL D 3319 Lim för PVC-designgolv, med fibrer håller golvet på plats redan i våtfasen, vilket minimerar glidrisken för plankor och plattor. Det gör våtläggningen både enklare och bekvämare att utföra.

Kort väntetid innan golvytorna kan beträdas

Fibrerna skapar redan under våtfasen en armeringsstruktur med god inre sammanhållning. WAKOL D 3319 Lim för PVC-designgolv, med fibrer utmärker sig genom sin snabba vidhäftningsförmåga, vilket gör att limfogarna snabbt blir hållfasta. Ytan kan därmed försiktigt beträdas redan en kort stund efter läggning.

Hög hållfasthet motverkar dimensionsförändringar

Den starka fiberarmeringen skapar en hög hållfasthet som effektivt motverkar oönskade dimensionsförändringar i PVC-designgolvet. Det gör att risken för skarvbildningar minskas avsevärt. Även risken för fläckar blir mindre.

Motverkar restavtryck

Fibrerna i WAKOL D 3319 Lim för PVC-designgolv, med fibrer gör att restavtryck i PVC-designgolvet kan minimeras. Fiberarmeringen motverkar dessutom undanpressning av limbädden och den höga fiberandelen hjälper även till att reglera den påstrukna limmängden.



Drygt att använda

Med tandspackel TKB A2 ligger åtgången av våtlim på 250-300 g/m², vilket får betraktas som väldigt drygt. Trots att så lite lim behöver användas uppfyller PVC-golvlimmet med råge kraven i DIN EN 14259.

Brett användningsområde

Förutom gängse PVC-designgolv med skivor och plattor, kan WAKOL D 3319 Lim för PVC-designgolv, med fibrer även användas vid läggning av PVC- och vinylmattor i våder.

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar arbeta.