

Le plus rapide au but !



WAKOL MS 330 Primaire à base de silane

Rapide – barrière anti-humidité en une seule opération

Extrêmement rapide – continuer à travailler après 60 minutes

Universelle – application possible au rouleau et à la spatule crantée

Économique – monocomposant, sans mélange, sans reste

Produit :



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL MS 330 Primaire à base de silane – barrière anti-humidité ultra-rapide



Première barrière anti-humidité polymère MS avec un temps de séchage de moins d'une heure

Après un temps de séchage de seulement 60 minutes, le support est isolé avec WAKOL MS 330 Primaire à base de silane contre une humidité résiduelle élevée. En une seule opération, une barrière anti-humidité jusqu'à 5 CM% ou une humidité relative de l'air de 95 % est atteinte, sur des supports chauffés jusqu'à 3 CM% ou une humidité relative de l'air de 85 %. Après 60 minutes, il est déjà possible de commencer la pose du parquet. Cela vous évite de perdre du temps avec les reprises de travaux supplémentaires.

Un résultat impeccable grâce à une application privilégiée

WAKOL MS 330 Primaire à base de silane peut être appliqué soit avec WAKOL MS Rouleau spécial soit avec la denture de spatule TKB A2. Les deux variantes garantissent un travail économique tout en respectant la quantité nécessaire à appliquer d'env. 250 g/m² en une seule application comme barrière anti-humidité. Comme primaire consolidant, une application de 120 g/m² suffit déjà si elle est faite avec un WAKOL Rouleau primaire, 11 mm.

Un emploi polyvalent pour la préparation des supports

Qu'il soit utilisé comme primaire, pour solidification du support ou comme barrière anti-humidité, WAKOL MS 330 Primaire à base de silane relève tous les défis. Utilisable comme primaire sur les supports neufs ou anciens, sur les résidus d'encollage tenaces ainsi que sur les supports absorbants et non absorbants. Avec WAKOL MS 330 Primaire à base de silane, les bords de chapes endommagés sont fortement consolidés. Les anciens résidus d'encollage sont isolés afin d'empêcher toute interaction éventuelle avec les matériaux de revêtement qui viennent d'être appliqués. L'excès d'humidité résiduelle sur des supports au ciment non chauffés peut être isolé vite et en toute sécurité.

Usage universel pour la pose ultérieure de parquet et de revêtement

Après avoir appliqué WAKOL MS 330 Primaire à base de silane, différentes possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez poser du



parquet directement sur le primaire avec toutes les colles Wakol MS. Si vous souhaitez poser des revêtements textiles ou élastiques, une couche de WAKOL D 3045 Primaire spécial suivi d'un enduit appliqué sur une épaisseur minimale de 2 mm est suffisant. Pour un travail rapide, et si vous voulez poser le revêtement le jour même, utilisez WAKOL Z 715 Masse de lissage rapide.

Économique

En tant que produit monocomposant, l'utilisation du WAKOL MS 330 Primaire à base de silane rend superflu tout mélange fastidieux. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'agitateur ni d'électricité sur le chantier, vous ne perdez plus de temps à nettoyer les agitateurs sales ou à mélanger le produit. Les erreurs de mélange font désormais partie du passé. Il n'est plus nécessaire d'observer la durée de conservation en pot et vous ne perdez plus d'argent à cause des restes durcis qui sont inévitables dans le cas des produits bicomposants.

Un produit extrêmement rapide – des méthodes de travail éprouvées

Aujourd'hui, le marché des colles pour parquet est dominé par les produits MS innovants. WAKOL MS 330 Primaire à base de silane offre une barrière anti-humidité assortie d'un temps de séchage de seulement 1 heure dans le système avec les Wakol MS Colles pour parquets. Le système MS vous permet d'appliquer votre méthode de travail habituelle. Le produit est bien sûr sans solvant selon la TRGS 610, sans marquage et est classé à très faible émission selon EMICODE EC1 PLUS.

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations techniques.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet