

Błyskawicznie do celu!



WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa

Szybko – jednoskładnikowa: bez mieszania

Szybciej – błyskawiczna gruntówka do jastrychów anhydrytowych

Najszybciej – najszybsza na rynku izolacja przeciwwilgociowa

Prosto – w systemie bez posypywania piaskiem

Ekonomicznie – kompletne ułożenie podłogi w ciągu jednego dnia

Produkt:



WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa – najszybsze rozwiązanie problemu



Jednoskładnikowa gruntówka poliuretanowa

- 100 % substancji aktywnej
- Bezwodna i bezrozpuszczalnikowa
- Zerowa emisja: EMICODE EC1 PLUS R, GISCODE RU1
- Bezzapachowa

Uniwersalne zastosowanie

- Blokuję wilgoć w jastrychu cementowym i betonie i nie wymaga uprzedniego pomiaru wilgotności
- Blokuję wilgoć w jastrychu innych odpornych na wilgoć podłożach
- Wzmacnia osłabione powierzchnie jastrychu i wiąże pozostałości starych klejów
- Gruntuje także jastrychy anhydrytowe i nie tylko
- Blokuję interakcję ze starymi klejami

Prosta i ekonomiczna

WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa jest jednoskładnikowa, a zatem gotowa do natychmiastowego użycia. Można zaoszczędzić czas potrzebny do mieszania tradycyjnych dwuskładnikowych gruntówek i wyeliminować tym samym błędy związane z koniecznością mieszania składników. Po użyciu pojemnik można zamknąć a niewykorzystaną zawartość użyć na innej budowie. To wielka zaleta – za niewykorzystane resztki nie trzeba płacić i nie trzeba ich utylizować.

Błyskawiczna praca

Dalsza praca możliwa jest już po 40-50 minutach od nałożenia gruntówki. Umożliwia to błyskawiczną pracę nawet na najtrudniejszych budowach.

Niezawodne i szybkie blokowanie wilgoci

Dwie warstwy WAKOL PU 280 Gruntówki poliuretanowej na czystej powierzchni betonu lub jastrychu trwale blokują wilgoć kapilarną – i to do 6% CM/98% KRL! Oznacza to olbrzymią

rezervę bezpieczeństwa w porównaniu z większością gruntówek dwuskładnikowych blokujących wilgoć maksymalnie tylko do 4% CM/90% KRL. Ponadto WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa może być stosowana przy klejeniu parkietu na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym – tu wilgotność może wynosić do 3% CM / 85% KRL. Blokuję wilgoć w nieogrzewanych betonach do maks. 7,5% w jednostkach wagowych / 98% KRL. Przy czasie schnięcia wynoszącym 40-50 minut na warstwę, izolację przeciwwilgociową można zakończyć przed południem. Dalsza praca możliwa jest jeszcze tego samego dnia – i to bez posypywania powierzchni piaskiem: parkiet lub wykładzinę można kleić bezpośrednio klejem poliuretanowym lub po zastosowaniu „mostka szczepnego” można wylać masę wyrównawczą. O dalsze szczegóły prosimy pytać przedstawiciela firmy Wakol.

Błyskawiczne gruntowanie jastrychów

Tak samo szybko przebiega gruntowanie. Już po 40-50 minutach można pracować dalej – nawet na jastrychach anhydrytowych. Dodatkowo osłabione powierzchnie jastrychu zostają wzmocnione i można na nich układać parkiet. Szybciej już nie można!

Nowe możliwości i większa opłacalność

Przy zużyciu 100-150 g/m²/warstwa WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa jest wyjątkowo opłacalna. Brak konieczności wielokrotnych dojazdów na budowę to dodatkowa oszczędność. Teraz można realizować zlecenia również na oddalonych budowach a harmonogram prac będzie mniej napięty.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych produktu.