

Direkte Klebung von Parkett auf normgerechten Untergründen

| Untergründe | Zementestriche (CT) | Calciumsulfatestrich (CA) | Magnesiaestrich (MA) | Gussasphaltestrich (AS) | Holzwerkstoffplatten Spanplatten nach DIN EN 312 (P4 bis P7), OSB-Platten nach DIN EN 300 (OSB/2 bis OSB/4) | Gipsfaserplatten, sofern Parkettart vom Hersteller zur direkten Klebung freigegeben ist | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Beläge | | | | | | | | |
| Besonderheiten | | | | Die Härte des Gussasphalts muss für die Parkettklebung geeignet sein | | | | |
| Vorarbeiten | Schleifen und Absaugen D 3055 *7 | Schleifen und Absaugen D 3055 *7 | Schleifen und Absaugen | Absaugen | Absaugen | Absaugen D 3055 *7 | | |
| Mosaikparkett DIN EN 13488, Hochkantlamellenparkett DIN EN 14761 | D 1640 *5 D 1690 *5 MS 230 *5 MS 232 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 269 *5 MS 290 MS 292 | MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 *1 K 410 *5 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 230 *5 MS 232 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 269 *5 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 *1 K 410 *5 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 230 *3 *5 MS 232 *3 *5 MS 260 *3 *5 MS 261 *3 *5 MS 262 *3 *5 MS 265 *5 MS 269 *5 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 *1 *3 K 410 *5 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 230 *5 MS 232 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 269 *5 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 *1 K 410 *5 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E |
| Stabparkett DIN EN 13226 | D 1640 *2 D 1690 *5 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 | MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 | MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 230 *3 *6 MS 232 *3 *6 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 269 MS 290 | MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 *3 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 230 *6 MS 232 *6 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 | MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E |
| Massivholz-Lamparkett 10 mm DIN EN 13227 | MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E |
| Mehrschichtparkett DIN EN 13489 | D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 230 *3 MS 232 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 225 PU 385 *3 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E |
| Massivdielen DIN EN 13226 | MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 269 *4 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 269 *4 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 260 *3 *4 MS 261 *3 *4 MS 262 *3 *4 MS 265 MS 269 *4 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 *3 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E | MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 269 *4 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E |
| Holzpflaster RE/WE DIN EN 68702 | MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 216 *E | MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 K 410 *E PU 216 *E | MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 PU 385 *3 K 410 *E PU 216 *E | MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290 MS 292 | PU 210 PU 225 K 410 *E PU 216 *E PU 385 |

Für alle Verlegearbeiten sind grundsätzlich die gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen der Belaghersteller zu beachten.

Beachten Sie bitte:

- *1 Nur Hochkantlamellen ab 22 mm Dicke
- *2 Nur Holzart Eiche
- *3 Nur in Verbindung mit WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich, WAKOL PU 235 Polyurethanvorstrich oder WAKOL MS 330 Silanvorstrich
- *4 Bis maximal 18 cm Breite, Holzart Eiche bis maximal 20 cm Breite
- *5 Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke, max. 200 mm lang
- *6 Max. 80 mm breit, 600 mm lang
- *7 Falls erforderlich
- *E Alle aufgeführten Produkte sind sehr emissionsarm, ausgenommen *E